

LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 titan




Artikelnummer: **20000078**

Artikelnummer:	20000078
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	559x61x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850839
Charge:	PO5752200652

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000078C	nein	< 6	559 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894850839	> 0,50	0,428	61 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
1	enthaltene Lichtquelle	0,391	30 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	11 kWh/1000h	3000 K	286,00 g
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktarten
Prim/Type	25000 h	≥80	LED-Unterbauleuchte
Prim/Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Minimale Umgebungstemperatur
4004894850839	10 W	100 °	-10 °C
Prim/Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Maximale Umgebungstemperatur
1	90 mA	58 lm/W	45 °C
Prim/Stück	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Modell (Technisch)
1	220-240 V	warmwhite	LED-Unterbauleuchte
Prim/Abmessungen	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Nicht in Reflektoren betreiben
L=70 B=52 H=603 mm	AC	935 lm	nein
Prim/Gewicht	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Inverkehrbringer
83,00 g	50/60 Hz	0,9	Müller-Licht
Sec2/Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Marke
Innerbox	0,80		Müller-Licht
Sec2/Barcode1			Garantieprodukt
4004894852703			5 Jahre Garantiebedingungen
Sec2/Stück			
2			
Sec2/Abmessungen			
L=615 B=83 H=114 mm			
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4004894852710			
Tert/Stück			
10			
Tert/Abmessungen			
L=637 B=427 H=144 mm			
Tert/Gewicht			
634,20 g			