

LED-Unterbauleuchten Unilex 30 white




Artikelnummer: **20100301**

Artikelnummer:	20100301
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	230 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	310x35x56 mm
Sockel:	S14s
Barcode:	4004894534982
Charge:	PO5752300232

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 30 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
Type	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Beleuchtungstechnologie
Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Modell (Technisch)
Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Nicht in Reflektoren betreiben
Stück	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Sockel
Abmessungen	Stromart	Stroboskopeffekt	Inverkehrbringer
Gewicht	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	Marke
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Garantieprodukt
Type		Leuchtdaten	
Barcode1		Enthält verbaute LED	
Stück		Schutzklasse	
Abmessungen			
Gewicht			