



Artikelnummer: **20100332**


LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 120

Artikelnummer:	20100332
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Energieverbrauch:	18 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1140x28x36 mm
Socket:	
Barcode:	4018412344359
Charge:	PO5752200651

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 120 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 120 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100332C	nein	< 6	1140 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412344359	> 0,54	0,374	28 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,374	36 mm
Hersteller		Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: F	4000 K	308,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	18 kWh/1000h	≥15	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Barcode1	25000 h	≥80	Inverkehrbringer
4018412344359	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	18 W	84 lm/W	Garantieprodukt
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	5 Jahre
Stück	145 mA	neutralwhite	Garantiebedingungen
1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	
Abmessungen	220-240 V	1900 lm	
L=77 B=33 H=1177 mm	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	
Gewicht	50 Hz		
150,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
Gebindeverpackung	1,00	Leuchtendaten	
Type		Enthält verbaute LED	
Innerbox		ja	
Barcode1		IP-Schutzart	
4004894344376		20	
Stück		Schutzklasse	
2		II	
Abmessungen			
L=1190 B=85 H=75 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894344383			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=1203 B=455 H=170 mm			
Gewicht			
1000,00 g			