MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20100336**

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 120

Artikelnummer:	20100336
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**20 W**
Energieverbrauch:	**20 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1210x46x61 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412663481**
Charge:	*PO5752200413*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 120 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100336C
Barcode Verpackungseinheit	4018412663481
EPREL-Referenznummer	1526594
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412663481
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=1258 B=68 H=54 mm
Gewicht	151,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412663498
Stück	2
Abmessungen	L=1274 B=75 H=117 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412663504
Stück	12
Abmessungen	L=1283 B=240 H=252 mm
Gewicht	700,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,51
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
Nom. Stromstärke	170 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2200 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1210 mm
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Gewicht	700,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen