

LED-Unterbauleuchten Arax 100 dico




Artikelnummer: **20300397**

Artikelnummer:	20300397
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	11 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	988x32x40 mm
Socket:	
Barcode:	4004894533305
Charge:	PO5752200536

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 100 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 100 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300397C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 988 mm
Barcode 4004894533305	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,370	Breite 32 mm
EPREL-Referenznummer 1529083	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,370	Höhe 40 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 11 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 306,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktarten
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 11 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Barcode1 4004894533305	Nom. Stromstärke 95 mA	Lichtausbeute Nominalwert 109 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Stück 1	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1200 lm	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Abmessungen L=50 B=36 H=1078 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Stroboskopeffekt 0,9	Inverkehrbringer Müller-Licht
Gewicht 73,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spektrumbild 	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung		Leuchtendaten	
Type Innerbox		Enthält verbaute LED ja	
Barcode1 4004894853021		IP-Schutzart 20	
Stück 2		Schutzklasse II	
Abmessungen L=1090 B=60 H=81 mm			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4004894853038			
Stück 20			
Abmessungen L=1100 B=329 H=180 mm			
Gewicht 700,00 g			