Artikelnummer: **20300517**

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/90 white

Artikelnummer:	20300517
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**20 W**
Energieverbrauch:	**20 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**900x60 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849499**
Charge:	*PO5752200967*

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300517D
Barcode Verpackungseinheit	4004894849499
EPREL-Referenznummer	1529214
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894849499
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=70 B=67 H=936 mm
Gewicht	145,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894851522
Stück	2
Abmessungen	L=945 B=144 H=78 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894851539
Stück	12
Abmessungen	L=964 B=448 H=177 mm
Gewicht	829,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
Nom. Stromstärke	90 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	105 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2100 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,93
Stroboskopeffekt	0,4
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	900 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	847,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen