

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/150 white




Artikelnummer: **20300519**

Artikelnummer:	20300519
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Energieverbrauch:	35 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x62 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849512
Charge:	PO5752100635

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300519E	nein	< 6	1500 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849512	> 0,95	0,380	62 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	62 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1529369	35 kWh/1000h	4000 K	1300,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	
Müller-Licht	25000 h	≥15	Produktdaten
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Minimale Umgebungstemperatur
Type	35 W	≥80	-10 °C
Colorbox	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Maximale Umgebungstemperatur
	160 mA	109 lm/W	45 °C
Barcode1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894849512	220-240 V	neutralwhite	nein
Inhalt (Produkte)	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Inverkehrbringer
1	AC	3800 lm	Müller-Licht
Stück	Frequenz Nominalwert	Spitzenlichtstärke	Marke
1	50 Hz	700 cd	Müller-Licht
Abmessungen	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Stroboskopeffekt	CE Kennzeichnung
L=67 B=65 H=1535 mm	0,58	0,4	ja
Gewicht		Spektrumbild	Garantieprodukt
251,00 g			5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung			
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4004894851560			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=1540 B=141 H=75 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851577			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=1552 B=443 H=175 mm			
Gewicht			
1150,00 g			