



Artikelnummer: **20300537**


LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor

Artikelnummer:	20300537
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	175x64 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851188
Charge:	PO5752101023

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten
Artikelvariante: 20300537E	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 175 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4004894851188	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 175 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 64 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch: 8 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 266,00 g
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Barcode1: 4004894851188	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 66 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 119 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Modell (Technisch): LED-Wand- und Deckenleuchte
Abmessungen: L=197 B=53 H=233 mm	Stromart: AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 950 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Gewicht: 80,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Spitzenlichtstärke: 208 cd	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Stroboskopeffekt: 0,9	Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Type: Innerbox		Spektrumbild: 	
Barcode1: 4004894858811		Leuchtendaten	
Stück: 2		Enthält verbaute LED: ja	
Abmessungen: L=241 B=206 H=121 mm		IP-Schutzart: 54	
Transportverpackung		Schutzklasse: II	
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894851836			
Stück: 12			
Abmessungen: L=499 B=382 H=221 mm			
Gewicht: 568,00 g			