



Artikelnummer: **20300538**


## LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor Sensor

Artikelnummer:	20300538
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>175x64 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894851195</b>
Charge:	<b>PO5752100617</b>

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor Sensor eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art. Besonderes Highlight: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an.

- LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300538D	nein	< 6	175 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4004894851195	> 0,53	4000 K	175 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Höhe
	8 kWh/1000h	≥80	64 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Gewicht
Müller-Licht	25000 h	119 lm/W	303,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	<b>Produktdaten</b>
Type	8 W	neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Nom. Stromstärke	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	-10 °C
Barcode1	70 mA	Stroboskopeffekt	Maximale Umgebungstemperatur
4004894851195	Spannung Nominalwert	0,9	45 °C
Inhalt (Produkte)	220-240 V	Spektrumbild	Modell (Technisch)
1	Stromart		LED-Wand- und Deckenleuchte
Stück	AC		Nicht in Reflektoren betreiben
1	Frequenz Nominalwert		nein
Abmessungen	50 Hz		Inverkehrbringer
L=195 B=55 H=233 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Müller-Licht
Gewicht	0,86		Marke
81,00 g	<b>Sensordaten</b>		Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	Frequenz		Garantieprodukt
Type	5,8 GHz		5 Jahre
Innerbox	Sendeleistung		<a href="#">Garantiebedingungen</a>
Barcode1	0,5 mW	<b>Leuchtdaten</b>	
4004894858828	Aktivitätsdauer	Enthält verbaute LED	jä
2	3min	IP-Schutzart	54
Abmessungen	Entfernung	Schutzklasse	II
L=243 B=205 H=121 mm	3m		
Gewicht	Dämmerungseinstellungen		
622,00 g	<50 lx		
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851843			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=499 B=415 H=221 mm			
Gewicht			
622,00 g			