

LED-Wannenleuchten Aquafix 120 white




Artikelnummer: **20300542**

Artikelnummer:	20300542
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	33 W
Energieverbrauch:	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	1200x60x70 mm
Socket:	
Barcode:	4004894858958
Charge:	PO5752100515

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix 120 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix 120 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix 120 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Die Aquafix verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300542C	nein	< 6	1200 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4004894858958	> 0,90	4000 K	60 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: E	≥80	70 mm
Hersteller	enthalte Lichtquelle	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Gewicht
Müller-Licht		120 °	920,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Lichtausbeute Nominalwert	Produktdaten
Type	40 kWh/1000h	88 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Lichtfarbe	nein
4004894858958	30000 h	neutralwhite	Inverkehrbringer
Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
4004894858958	33 W	4700 lm	Marke
Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Spektrumbild	Müller-Licht
1	180 mA		Garantieprodukt
Stück	Spannung Nominalwert		5 Jahre
1	220-240 V		Garantiebedingungen
Abmessungen	Stromart		
L=80 B=59 H=1330 mm	AC		
Gewicht	Frequenz Nominalwert	Leuchtdaten	
249,00 g	50 Hz	Enthält verbaute LED	
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)	ja	
Type	0,62	IP-Schutzart	
Innerbox		65	
Barcode1		Schutzklasse	
4004894858965		II	
Stück			
2			
Abmessungen			
L=1338 B=130 H=88 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894858972			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=1357 B=280 H=290 mm			
Gewicht			
1140,00 g			