

## LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 60




Artikelnummer: **20500068**

Artikelnummer:	20500068
Lichtfarbe:	<b>4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>110 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>25 W</b>
Energieverbrauch:	<b>25 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>613x120x31 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894850969</b>
Charge:	<b>PO5752300356</b>

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 60 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20500068E	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 613 mm
Barcode: 4004894850969	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,90	Farbwertanteil X: 0,313	Breite: 120 mm
EPREL-Referenznummer: 1529691	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,337	Höhe: 31 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 25 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 652,00 g
<b>Verpackungsdaten</b>		Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	<b>Produktdaten</b>
Prim/Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Prim/Barcode1: 4004894850969	Leistungsaufnahme Nominalwert: 25 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 110 °	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Prim/Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 117 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 108 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Prim/Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 2700 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Prim/Abmessungen: L=670 B=125 H=36 mm	Stromart: AC	Stroboskopeffekt: 0,9	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Prim/Gewicht: 130,20 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Spektrumbild: 	Marke: Müller-Licht
Sec2/Type: Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,62		Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Sec2/Barcode1: 4004894855087			
Sec2/Stück: 2			
Sec2/Abmessungen: L=678 B=138 H=81 mm			
Tert/Type: Transportkarton			
Tert/Barcode1: 4004894855094			
Tert/Stück: 12			
Tert/Abmessungen: L=686 B=423 H=181 mm			
Tert/Gewicht: 700,00 g			