Artikelnummer: **400398**

# LED-Filament Tropfenform 4W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED HD

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 400398 |
| Lichtfarbe: | **warmwhite 2700 K** |
| Lichtstrom: | **470 lm** |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | **220-240 V AC 50/60 Hz** |
| Leistungsaufnahme: | **4 W** |
| Energieverbrauch: | **4 kWh/1000h** |
| Energieeffizienzklasse: | A–G E |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | **nein** |
| Lebensdauer: | **15000 h** |
| Abmessungen: | **45x85 mm** |
| Sockel: | **E14** |
| Barcode: | **4018412344045** |
| Charge: | *PO5752300280* |

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarbe Warmweiß erzeugt dabei eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Klare Retro-LED-Lampe mit innovativer Filament-Technologie
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

## DATENBLATT

| **Artikel** | |
|---|---|
| Artikelvariante | 400398C |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412344045 |
| EPREL-Referenznummer | 713909 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| **Verpackungsdaten** | |
| Prim/Type | Colorbox |
| Prim/Barcode1 | 4018412344045 |
| Prim/Inhalt (Produkte) | 1 |
| Prim/Stück | 1 |
| Prim/Abmessungen | L=49 B=49 H=130 mm |
| Prim/Gewicht | 14,00 g |
| Sec2/Type | Tray |
| Sec2/Barcode1 | 4018412344052 |
| Sec2/Stück | 10 |
| Sec2/Abmessungen | L=263 B=113 H=111 mm |
| Sec2/Gewicht | 64,00 g |
| Tert/Type | Transportkarton |
| Tert/Barcode1 | 4018412344069 |
| Tert/Stück | 60 |
| Tert/Abmessungen | L=345 B=280 H=238 mm |
| Tert/Gewicht | 250,00 g |

| **Elektrische Daten** | |
|---|---|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,40 |
| Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): E |
| Gewichteter Verbrauch | 4 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 15000 h |
| Lebensdauerfaktor LED/OLED | 0,9 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 4 W |
| Nom. Stromstärke | 38 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 50/60 Hz |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,92 |

| **Lichttechnische Daten** | |
|---|---|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,436 |
| Farbwertanteil Y | 0,393 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Lichtausbeute Nominalwert | 118 lm/W |
| Lichtfarbe | warmwhite |
| Lichtstrom Nominalwert | 470 lm |
| Lichtstromerhalt LED/OLED | 0,90 |
| Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 40 W |
| Stroboskopeffekt | 0,9 |
| Spektrumbild |  |

| **Produktmaße + Gewicht** | |
|---|---|
| Länge/Tiefe | 45 mm |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Gewicht | 15,00 g |
| **Produktdaten** | |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Frostung | Chemisch |
| Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Modell (Technisch) | LED-G45 |
| Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Sockel | E14 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| Garantieprodukt | nein |