



Artikelnummer: **401030**

LED-SMD/COB Reflektorform 5.5W 220-240V GU10 430lm 36° 2700K (>50W)

Artikelnummer:	401030
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	430 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	5,5 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	 F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x53 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412676160
Charge:	P05752300280

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
4010308	nein	< 6	50 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412676160	> 0,50	0,463	50 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
EPREL-Referenznummer	(Skala A bis G): F	0,420	53 mm
697418	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Hersteller	6 kWh/1000h	2700 K	22,00 g
Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	
	25000 h	≥80	
Produktverpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Produktdaten
Type	0,9	36 °	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED
Barcode1	5,5 W	78 lm/W	Modell (Technisch)
4018412676160	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	LED-GU10
Inhalt (Produkte)	48 mA	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	ja
Stück	220-240 V	430 lm	Sockel
1	Stromart	Lichtstromerhalt LED/OLED	GU10
Abmessungen	AC	0,96	Inverkehrbringer
L=53 B=52 H=121 mm	Frequenz Nominalwert	Nutzlichtstrom 90°	Müller-Licht
Gewicht	50/60 Hz	430 lm	Marke
14,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spitzenlichtstärke	Müller-Licht
	0,88	1000 cd	CE Kennzeichnung
Gebindeverpackung		Stroboskopeffekt	ja
Type		0,9	Garantieprodukt
Tray		Spektrumbild	nein
Barcode1			
4018412676177			
Stück			
5			
Abmessungen			
L=273 B=64 H=38 mm			
Gewicht			
52,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412676184			
Stück			
60			
Abmessungen			
L=402 B=294 H=222 mm			
Gewicht			
300,00 g			