

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 titan



Artikelnummer: **20000070**

Artikelnummer:	20000070
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	609x53x29 mm
Socket:	
Barcode:	4004894849383
Charge:	PO5752100635

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000070D	nein	< 6	609 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849383	> 0,50	0,376	53 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
1526249	enthaltene Lichtquelle	0,376	29 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	10 kWh/1000h	4000 K	447,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	25000 h	≥15	Frostung
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	≥80	Chemisch
Barcode1	10 W	Lichtausbeute Nominalwert	Minimale Umgebungstemperatur
4004894849383	Nom. Stromstärke	70 lm/W	-10 °C
Inhalt (Produkte)	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Maximale Umgebungstemperatur
1	220-240 V	neutralwhite	45 °C
Stück	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Modell (Technisch)
1	AC	1000 lm	LED-Unterbauleuchte
Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Nicht in Reflektoren betreiben
L=57 B=50 H=653 mm	50 Hz	0,9	nein
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Inverkehrbringer
85,00 g	0,80		Müller-Licht
Gebindeverpackung			Marke
Type			Müller-Licht
Innerbox			Garantieprodukt
Barcode1			5 Jahre Garantiebedingungen
4004894852666			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=654 B=111 H=62 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852673			
Stück			
18			
Abmessungen			
L=670 B=346 H=217 mm			
Gewicht			
550,00 g			