


LED-Unterbauleuchten Trios Sensor silver



Artikelnummer: **20000081**

Artikelnummer:	20000081
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	400 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8,5 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	135x146x42 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850884
Charge:	PO5752100634

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Trios Sensor silver sorgt in der Küche für höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Trios Sensor Leuchte schnell und einfach. Der Trios Sensor silver sorgt für optimale Lichtverhältnisse im 3er Set.

- LED-Unterbauleuchte mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort für die Küche
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000081D	nein	< 6	135 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4004894850884	> 0,74	3000 K	146 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Höhe
	9 kWh/1000h	≥80	42 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Gewicht
Müller-Licht	35000 h	47 lm/W	382,00 g
Verpackungsdaten	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	Produktdaten
Prim/Type	8,5 W	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur
Prim/Barcode1	Nom. Stromstärke	Lichtstrom Nominalwert	-20 °C
4004894850884	50 mA	400 lm	Maximale Umgebungstemperatur
Prim/Inhalt (Produkte)	Spannung Nominalwert	Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz	40 °C
1	220-240 V	35 W	Modell (Technisch)
Prim/Stück	Stromart	Stroboskopeffekt	LED-Unterbauleuchte
1	AC	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben
Prim/Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	inverkehrbringer
L=165 B=55 H=377 mm	50 Hz		Müller-Licht
Prim/Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Marke
105,00 g	0,80		Müller-Licht
Sec2/Type			Garantieprodukt
Innerbox			5 Jahre Garantiebedingungen
Sec2/Barcode1			
4004894852741			
Sec2/Stück			
2			
Sec2/Abmessungen			
L=175 B=122 H=387 mm			
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4004894852758			
Tert/Stück			
24			
Tert/Abmessungen			
L=540 B=507 H=414 mm			
Tert/Gewicht			
1260,00 g			