

Calina Switch Tone DIM 60 black



Artikelnummer: **20000099**

Artikelnummer:	20000099
Lichtfarbe:	Change Tone (2700-6500 K) 4000 K
Lichtstrom:	900 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	- 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	600x50x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412660084
Charge:	PO5752400035

Die moderne LED-Unterbauleuchte Calina Switch Tone DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte durch einfaches Drehen des Schalters stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Drücken und erneutes Drehen dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Calina Switch Tone DIM ist schnell und einfach montiert, hat eine Länge von 60 cm und hat die Gehäusefarbe schwarz.

- Stufenlos per Drehschalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbtemperatur	Länge/Tiefe
20000099D	nein	4000 K	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	Breite
4018412660084	> 0,99	≥80	50 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Lichtausbeute Nominalwert	Höhe
1529972	(Skala A bis G): G	52 lm/W	30 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Lichtfarbe	Gewicht
Müller-Licht	8 kWh/1000h	Change Tone (2700-6500 K)	304,00 g
	Lebensdauer Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	Produktdaten
	30000 h	900 lm	Modell (Technisch)
	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszzenz	LED-Unterbauleuchte
	8 W	37 W	Inverkehrbringer
	Nom. Stromstärke	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
	70 mA	0,9	Marke
	Stromart	Spektrumbild	
	-		
	Frequenz Nominalwert		
	50 Hz		
	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
	0,80		
Verpackungsdaten			
Prim/Type			
Colorbox			
Prim/Barcode1			
4018412660084			
Prim/Inhalt (Produkte)			
1			
Prim/Stück			
1			
Prim/Abmessungen			
L=60 B=30 H=640 mm			
Prim/Gewicht			
388 g			
Sec2/Type			
Innerbox			
Sec2/Barcode1			
4018412660091			
Sec2/Stück			
2			
Sec2/Abmessungen			
L=650 B=139 H=43 mm			
Sec2/Gewicht			
980 g			
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4018412660107			
Tert/Stück			
16			
Tert/Abmessungen			
L=669 B=300 H=296 mm			
Tert/Gewicht			
7936 g			