


LED-Unterbauleuchten Salva 30 x 10




Artikelnummer: **20000101**

Artikelnummer:	20000101
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	300x100x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412672667
Charge:	PO5751903270

Das flache LED-Panel Salva 30x10 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unsichere Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Das LED-Panel Salva verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Dimmstufe speichert. Das LED-Panel Salva ist schnell und einfach montiert und hat eine warmweiße Lichtfarbe.

- Besonders flaches und schwebend leichtes LED-Panel
- Mit integriertem Sensor zum Ein- und Ausschalten und dimmen.

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000101	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	300 mm
Barcode	4018412672667	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,41	Farbwertanteil X	0,428	Breite	100 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	10 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	288,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412672667	Nom. Stromstärke	53 mA	Lichtausbeute Nominalwert	46 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	230 lm	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=40 B=101 H=342 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Stroboskopeffekt	0,9	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	90,00 g			Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung		Vorschaltgerät				Lieferumfang	Salva 30 x 10, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Stromkabel 1,5m
Type	Innerbox	Typ	SELV				
Barcode1	4018412672674	Sensordaten					
Stück	2	Typ	Infrarot-Sensor				
Abmessungen	L=385 B=110 H=83 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412672681						
Stück	20						
Abmessungen	L=435 B=395 H=234 mm						
Gewicht	400,00 g						
Leuchtdaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	20						
Memoryfunktion	nein						
Schutzklasse	II						