MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20100335**

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 90

Artikelnummer:	20100335
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**15 W**
Energieverbrauch:	**15 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**910x46x61 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412663450**
Charge:	*PO5752300288*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 90 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100335C
Barcode Verpackungseinheit	4018412663450
EPREL-Referenznummer	1526579
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4018412663450
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=960 B=68 H=55 mm
Prim/Gewicht	151,00 g
Sec2/Type	Innerbox
Sec2/Barcode1	4018412663467
Sec2/Stück	2
Sec2/Abmessungen	L=970 B=76 H=117 mm
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4018412663474
Tert/Stück	12
Tert/Abmessungen	L=980 B=240 H=252 mm
Tert/Gewicht	550,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W
Nom. Stromstärke	125 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1620 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	910 mm
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Gewicht	550,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen