

## LED-Spiegelleuchten Marin 50



Artikelnummer: **20200182**

Artikelnummer:	20200182
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>5,5 W</b>
Energieverbrauch:	<b>6 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>35000 h</b>
Abmessungen:	<b>500x39x110 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894851959</b>
Charge:	<b>EB000001</b>

Perfektes Licht im Badezimmer: Die LED-Leuchte Marin 50 eignet sich dank IP44 perfekt als Spiegelleuchte im Badezimmer. Die Leuchte ist besonders schnell und einfach angebracht und punktet mit ihren drei verschiedenen Montagemöglichkeiten. Sie lässt sich ganz einfach auf den Spiegel aufstecken, auf dem Spiegelschrank befestigen oder direkt an der Wand anbringen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm.

- LED-Spiegelleuchte, einfache und schnelle Anbringung am Spiegel, Spiegelschrank oder an der Wand, dank Schutzart IP44 zuverlässiger Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktarten
Prim/Type	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Minimale Umgebungstemperatur
Prim/Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Maximale Umgebungstemperatur
Prim/Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Nicht in Reflektoren betreiben
Prim/Stück	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Inverkehrbringer
Prim/Abmessungen	Stromart	Spektrumbild	Marke
Prim/Gewicht	Frequenz Nominalwert		CE Kennzeichnung
Sec2/Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Garantieprodukt
Sec2/Barcode1		Leuchtendaten	
Sec2/Stück		Enthält verbaute LED	
Sec2/Abmessungen		IP-Schutzart	
Tert/Type		Schutzklasse	
Tert/Barcode1			
Tert/Stück			
Tert/Abmessungen			
Tert/Gewicht			