

LED-Spiegelleuchten Lotis Sensor Switch Tone 90 chrome



Artikelnummer: **20200188**

Artikelnummer:	20200188
Lichtfarbe:	neutralwhite 4500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	16,5 W
Energieverbrauch:	17 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	895x38x56 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894852130
Charge:	EB1700404

Perfektes Licht im Badezimmer: Die LED-Leuchte Lotis Sensor Switch Tone 90 eignet sich dank IP44 perfekt als Spiegelleuchte im Badezimmer. Besonderes Highlight: Dank der SWITCH TONE-Technologie und des integrierten Sensors lässt sich die Lichtfarbe der Leuchte mit einer einfachen Handbewegung nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch in 3 Stufen verändern. Variieren Sie so zwischen gemütlichem Entspannungslicht oder dem perfekten Schminklicht. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- In 3 Stufen per Sensor farbveränderliche LED-Spiegelleuchte: 3000 K / 4500 K / 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dank Schutzart IP44 zuverlässiger Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, chromfarbenes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20200188	nein	< 6	895 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894852130	> 0,50	0,372	38 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: G	0,379	56 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	17 kWh/1000h	4500 K	700,00 g
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Prim/Type	35000 h	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	10 °C
Prim/Barcode1	16,5 W	180 °	Maximale Umgebungstemperatur
4004894852130	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	30 °C
Prim/Inhalt (Produkte)	130 mA	68 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Prim/Stück	220-240 V	neutralwhite	Inverkehrbringer
1	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Prim/Abmessungen	AC	1130 lm	Marke
L=928 B=62 H=40 mm	Frequenz Nominalwert	Leuchtendaten	Müller-Licht
Prim/Gewicht	50 Hz	Enthält verbaute LED	CE Kennzeichnung
120,40 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	ja	ja
Sec2/Type	0,88	IP-Schutzart	Garantieprodukt
Innerbox		44	5 Jahre
Sec2/Barcode1		Schutzklasse	Garantiebedingungen
4004894852147		II	
Sec2/Stück			
2			
Sec2/Abmessungen			
L=935 B=90 H=69 mm			
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4004894852154			
Tert/Stück			
24			
Tert/Abmessungen			
L=947 B=294 H=297 mm			
Tert/Gewicht			
750,00 g			