


LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum



Artikelnummer: **20300535**

Artikelnummer:	20300535
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	950 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	200x100x59 mm
Socket:	
Barcode:	4004894851164
Charge:	PO5752100920

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300535E	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 200 mm
Barcode: 4004894851164	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 100 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): E	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 59 mm
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch: 8 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 190,00 g
Prim/Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Prim/Barcode1: 4004894851164	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Prim/Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 66 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 119 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Prim/Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Modell (Technisch): LED-Wand- und Deckenleuchte
Prim/Abmessungen: L=110 B=50 H=253 mm	Stromart: AC	Lichtstrom Nominalwert: 950 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Prim/Gewicht: 54,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 69 W	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Sec2/Type: Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Stroboskopeffekt: 0,9	Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Sec2/Barcode1: 4004894858804		Spektrumbild: 	
Sec2/Stück: 2			
Sec2/Abmessungen: L=264 B=121 H=110 mm			
Tert/Type: Transportkarton			
Tert/Barcode1: 4004894851447			
Tert/Stück: 12			
Tert/Abmessungen: L=536 B=355 H=133 mm			
Tert/Gewicht: 414,00 g			
		Leuchtendaten	
		IP-Schutzart: 54	
		Schutzklasse: II	