

LED-Wannenleuchten Aquafix Sensor 120 white




Artikelnummer: **20300544**

Artikelnummer:	20300544
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	33 W
Energieverbrauch:	33 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	1200x60x70 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894859016
Charge:	PO5752100811

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix Sensor 120 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix Sensor 120 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix Sensor 120 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei flexibel einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsabstand des Bewegungsmelders frei regulierbar. Die Aquafix Sensor 120 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300544C	nein	< 6	1200 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894859016	> 0,90	0,374	60 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4004894859016	enthaltene Lichtquelle	0,374	70 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	33 kWh/1000h	4000 K	1000,00 g
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktarten
Prim/Type	30000 h	≥80	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	nein
Colorbox	33 W	120 °	Inverkehrbringer
Prim/Barcode1	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Müller-Licht
4004894859016	180 mA	142 lm/W	Marke
Prim/Inhalt (Produkte)	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Müller-Licht
1	220-240 V	neutralwhite	Garantieprodukt
Prim/Stück	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5 Jahre
1	AC	4700 lm	Garantiebedingungen
Prim/Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	
L=1330 B=82 H=60 mm	50 Hz	0,9	
Prim/Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	
218,00 g	0,62		
Sec2/Type		Leuchtendaten	
Innerbox		Enthält verbaute LED	ja
Sec2/Barcode1		IP-Schutzart	65
4004894859023		Schutzklasse	II
Sec2/Stück			
2			
Sec2/Abmessungen			
L=1340 B=131 H=89 mm			
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4004894859030			
Tert/Stück			
12			
Tert/Abmessungen			
L=1348 B=283 H=290 mm			
Tert/Gewicht			
1140,00 g			