

## LED-Wannenleuchten Aquaprofi Sensor 150




Artikelnummer: **20300550**

Artikelnummer:	20300550
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>41,9 W</b>
Energieverbrauch:	<b>42 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>35000 h</b>
Abmessungen:	<b>1500x70x65 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412682888</b>
Charge:	<b>PO5752300347</b>

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aquaprofi Sensor 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aquaprofi Sensor 150 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsabstand des Bewegungsmelders regulierbar. Die Aquaprofi Sensor 150 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C
- Bewegungs- und Dämmerungssensor komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage, auch von einer Person, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet, hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten
Artikelvariante: 20300550	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbwertanteil X: 0,374	Länge/Tiefe: 1500 mm
Barcode: 4018412682888	Energieeffizienzklasse: Lichtquelle mit EEK: D	Farbwertanteil Y: 0,374	Breite: 70 mm
Verpackungseinheit: Müller-Licht	Enthaltene Lichtquelle: 42 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Höhe: 65 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 42 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Gewicht: 871,00 g
<b>Verpackungsdaten</b>	Lebensdauer Nominalwert: 35000 h	Lichtausbeute Nominalwert: 159 lm/W	<b>Produktdaten</b>
Prim/Type: Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert: 41,9 W	Lichtfarbe: neutralwhite	Beleuchtungstechnologie: LED
Prim/Barcode1: 4018412682888	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 6650 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Prim/Inhalt (Produkte): 1	Stromart: AC	Stroboskopeffekt: 0,9	Vernetzte Lichtquelle: nein
Prim/Stück: 1	Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz	Spektrumbild: 	Fernbedienung enthalten: ja
Prim/Abmessungen: L=71 B=66 H=1504 mm	<b>Batteriedetails</b>		Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Prim/Gewicht: 78,00 g	Enthaltene Anzahl: 1		Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Sec2/Type: Innerbox	Batterie: CR 2025 Li-Mn Tianqui 0,3g		Modell (Technisch): LED-Wannenleuchte
Sec2/Barcode1: 4018412682895	<b>Sensordaten</b>		Inverkehrbringer: Müller-Licht
Sec2/Stück: 6	Typ: Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor		Marke: Müller-Licht
Sec2/Abmessungen: L=1532 B=238 H=142 mm	Erfassungswinkel: 150 °	<b>Leuchtdaten</b>	Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Tert/Type: Transportkarton	Frequenz: 5,8 GHz	Enthält verbaute LED: ja	Lieferumfang: Aquaprofi Sensor 150, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 1x CR2025 Batterie, 2 Kabeldurchführung
Tert/Barcode1: 4018412683854	Sendeleistung: 0,3 mW	IP-Schutzart: 65	
Tert/Stück: 12	Reichweite Max.: 600 cm	Memoryfunktion: nein	
Tert/Abmessungen: L=1550 B=308 H=253 mm	Aktivitätsdauer: 5s/1min/3min/10min	Schutzklasse: II	
Tert/Gewicht: 1449,10 g	Dämmerungseinstellungen: Disable/50/25/10 lx		