

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 2/150 gray Gen. 7




Artikelnummer: **20800200**

Artikelnummer:	20800200
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	1574x100x56 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412335388
Charge:	PO5752000820

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die MÜLLER-LICHT LED-Wannenleuchte Aqua-Promo eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die LED-Röhre der zweiflammigen, 150 cm langen Leuchte ist zudem auswechselbar.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte inklusive 2 auswechselbarer LED-Röhren (2x 2200 lm)
- Temperaturbeständig von -20 bis 40 °C und damit großer Einsatzbereich, Sofortstart, flickerfrei, quecksilberfrei
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20800200b	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1574 mm
Barcode	4018412335388	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,56	Farbwertanteil X	0,374	Breite	100 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	56 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	24 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1700,00 g
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Barcode1	4018412335388	Leistungsaufnahme Nominalwert	24 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	185 mA	Lichtausbeute Nominalwert	92 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=1600 B=104 H=61 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2200 lm	Sockel	G13
Gewicht	77,30 g	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
Type	Transportkarton			Enthält verbaute LED	nein	CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412335791			IP-Schutzart	65	Garantieprodukt	nein
Stück	10			Schutzklasse	II		
Abmessungen	L=1612 B=547 H=138 mm						
Gewicht	1691,00 g						