

LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 30



Artikelnummer: **27700028**

Artikelnummer:	27700028
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V
Leistungsaufnahme:	2 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	305x64x18 mm
Socket:	
Barcode:	4018412345714
Charge:	PO5752300344

Die mobile LED-Leuchte Mobina Sensor von MÜLLER-LICHT sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Sensor per USB-Kabel. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über einen praktischen Bewegungssensor: Schalten Sie den Sensor per Schalter auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO", schalten die Sensoren das Licht an, wenn sie eine Bewegung registrieren. Findet keine Bewegung statt, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden Licht automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Die mobile LED-Leuchte Mobina Sensor von MÜLLER-LICHT für perfekte Beleuchtung, wo immer Sie sie brauchen
- Schalten Sie das Licht dauerhaft ein oder lassen Sie es mit der intelligenten Bewegungssensor-Funktion automatisch bei erkannter Bewegung aktivieren
- Tauchen Sie in ein helles, neutralweißes Licht (4000 K) ein und schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre
- Schnelle und unkomplizierte Anbringung durch selbstklebende Montage sowie bequemes Aufladen per USB-Kabel
- Das Licht schaltet sich automatisch nach 20 Sekunden ohne Bewegung aus, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 27700028F	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 305 mm
Barcode 4018412345714	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,71	Farbwertanteil X 0,374	Breite 64 mm
Verpackungseinheit 4018412345714	Energieeffizienzklasse Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 18 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 151,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch 4 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Lebensdauer Nominalwert 30000 h	Lichtausbeute Nominalwert 65 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412345714	Leistungsaufnahme Nominalwert 2 W	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte
Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 600 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 200 lm	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Stück 1	Spannung Nominalwert 3,7 V	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Abmessungen L=74 B=30 H=338 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 1,00	Leuchtendaten	Marke Müller-Licht
Gewicht 39,00 g	Batteriedetails	Enthält verbaute LED ja	CE Kennzeichnung ja
Gebindeverpackung	Enthaltene Anzahl 1	IP-Schutzart 20	Garantieprodukt nein
Type Innerbox	Batterie Akku Li-ion OSUN 5,55 Wh	Schutzklasse III	
Barcode1 4018412674685	Sensordaten		
Stück 5	Erfassungswinkel 100 °		
Abmessungen L=327 B=165 H=80 mm	Aktivitätsdauer 20 sec		
Transportverpackung	Entfernung 3 m		
Type Transportkarton	Dämmerungseinstellungen <10 lx		
Barcode1 4018412346407			
Stück 40			
Abmessungen L=346 B=345 H=360 mm			
Gewicht 430,00 g			