


LED-SMD/COB Tube 8.5W 220-240V G13 1000lm 4000K Glas Röhre 600mm




Artikelnummer: **400108**

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 400108 |
| Lichtfarbe: | 4000 K |
| Lichtstrom: | 1000 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 150 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 8,50 W |
| Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Abmessungen: | 28x600 mm |
| Sockel: | G13 |
| Barcode: | 4018412326959 |
| Charge: | PO5752100790 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Neutralweißes Licht
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Artikelvariante 400108D | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 28 mm |
| Barcode 4018412326959 | Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50 | Farbwertanteil X 0,374 | Breite 28 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): E | Farbwertanteil Y 0,374 | Höhe 600 mm |
| EPREL-Referenznummer 807454 | Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h | Farbtemperatur 4000 K | Gewicht 96,00 g |
| Hersteller Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert 15000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 | Produktdaten |
| Produktverpackung | Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9 | Abstrahl-/Halbwertswinkel 150 ° | Beleuchtungstechnologie LED |
| Type Colorbox | Leistungsaufnahme Nominalwert 8,50 W | Lichtausbeute Nominalwert 118 lm/W | Minimale Umgebungstemperatur -20 °C |
| Barcode1 4018412326959 | Nom. Stromstärke 70 mA | Lichtstrom Nominalwert 1000 lm | Maximale Umgebungstemperatur 40 °C |
| Inhalt (Produkte) 1 | Spannung Nominalwert 220-240 V | Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90 | Modell (Technisch) LED-Röhre |
| Stück 1 | Stromart AC | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 72 W | Nicht in Reflektoren betreiben ja |
| Abmessungen L=39 B=39 H=693 mm | Frequenz Nominalwert 50/60 Hz | Stroboskopeffekt 0,9 | Sockel G13 |
| Gewicht 58,00 g | Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88 | Spektrumbild  | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Transportverpackung | | | Marke Müller-Licht |
| Type Transportkarton | | | CE Kennzeichnung ja |
| Barcode1 4018412326966 | | | Garantieprodukt nein |
| Stück 5 | | | |
| Abmessungen L=730 B=198 H=46 mm | | | |
| Gewicht 199,00 g | | | |