

LED-SMD/COB Tube 8.5W 220-240V G13 1000lm 150° 6500K Glas Röhre 600mm




Artikelnummer: **400115**

Artikelnummer:	400115
Lichtfarbe:	6500 K
Lichtstrom:	1000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	8,50 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	28x600 mm
Socket:	G13
Barcode:	4018412327093
Charge:	EB000000

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Tageslichtweißes Licht
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 400115E	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 28 mm
Barcode 4018412327093	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,309	Breite 28 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): E	Farbwertanteil Y 0,335	Höhe 600 mm
EPREL-Referenznummer 816813	Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h	Farbtemperatur 6500 K	Gewicht 96,00 g
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Produktverpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 150 °	Beleuchtungstechnologie LED
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 8,50 W	Lichtausbeute Nominalwert 118 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Barcode1 4018412327093	Nom. Stromstärke 70 mA	Lichtstrom Nominalwert 1000 lm	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Stück 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Modell (Technisch) LED-Röhre
Abmessungen L=39 B=39 H=693 mm	Stromart AC	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 72 W	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Gewicht 58,00 g	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Stroboskopeffekt 0,9	Socket G13
Transportverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Type Transportkarton			Marke Müller-Licht
Barcode1 4018412327109			CE Kennzeichnung ja
Stück 5			Garantieprodukt 3 Jahre Garantiebedingungen
Abmessungen L=731 B=200 H=47 mm			
Gewicht 198,00 g			