




Artikelnummer: **401008**


LED-SMD/COB Birnenform 15W (100W) 220-240V E27 1520lm 200° 4000K

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 401008 |
| Lichtfarbe: | coolwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 1520 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 200 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 15 W |
| Energieverbrauch: | 15 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 65x134 mm |
| Sockel: | E27 |
| Barcode: | 4018412675453 |
| Charge: | PO5752200901 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Artikelvariante: 401008B | Dimmbar mit externem Dimmer: nein | Farbkonsistenz initial: < 6 | Länge/Tiefe: 65 mm |
| Barcode: 4018412675453 | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50 | Farbwertanteil X: 0,392 | Breite: 65 mm |
| EPREL-Referenznummer: 868474 | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y: 0,390 | Höhe: 134 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Gewichteter Verbrauch: 15 kWh/1000h | Farbtemperatur: 4000 K | Gewicht: 41,00 g |
| Verpackungsdaten | | | |
| Prim/Type: Colorbox | Lebensdauer Nominalwert: 20000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80 | Produktdaten |
| Prim/Barcode1: 4018412675453 | Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9 | Abstrahl-/Halbwertswinkel: 200 ° | Beleuchtungstechnologie: LED |
| Prim/Inhalt (Produkte): 1 | Leistungsaufnahme Nominalwert: 15 W | Lichtausbeute Nominalwert: 101 lm/W | Frostung: Chemisch |
| Prim/Stück: 1 | Nom. Stromstärke: 110 mA | Lichtfarbe: coolwhite | Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C |
| Prim/Abmessungen: L=65 B=65 H=169 mm | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtstrom Nominalwert: 1520 lm | Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C |
| Sec2/Type: Tray | Stromart: AC | Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,90 | Modell (Technisch): LED-A65 |
| Sec2/Barcode1: 4018412675460 | Frequenz Nominalwert: 50 Hz | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 100 W | Nicht in Reflektoren betreiben: ja |
| Sec2/Stück: 10 | Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88 | Stroboskopeffekt: 0,9 | Socket: E27 |
| Sec2/Abmessungen: L=349 B=141 H=145 mm | | Spektrumbild:  | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| Tert/Type: Transportkarton | | | Marke: Müller-Licht |
| Tert/Barcode1: 4018412675477 | | | CE Kennzeichnung: ja |
| Tert/Stück: 60 | | | Garantieprodukt: nein |
| Tert/Abmessungen: L=443 B=376 H=317 mm | | | |