



Artikelnummer: **401032**


## LED-SMD/COB Reflektorform 7W 220-240V GU10 610lm 36° 4000K

Artikelnummer:	401032
Lichtfarbe:	<b>coolwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>610 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>7 W</b>
Energieverbrauch:	<b>7 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x53 mm</b>
Sockel:	<b>GU10</b>
Barcode:	<b>4018412676221</b>
Charge:	<b>PO5752100611</b>

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401032B	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412676221	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,374	Breite 50 mm
EPREL-Referenznummer 697420	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 53 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 7 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 26,00 g
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Prim/Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Beleuchtungstechnologie LED
Prim/Barcode1 4018412676221	Leistungsaufnahme Nominalwert 7 W	Lichtausbeute Nominalwert 87 lm/W	Modell (Technisch) LED-GU10
Prim/Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 61 mA	Lichtfarbe coolwhite	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Prim/Stück 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom Nominalwert 610 lm	Sockel GU10
Prim/Abmessungen L=52 B=52 H=120 mm	Stromart AC	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Inverkehrbringer Müller-Licht
Prim/Gewicht 14,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Nutzlichtstrom 90° 610 lm	Marke Müller-Licht
Sec2/Type Tray	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spitzenlichtstärke 1400 cd	CE Kennzeichnung ja
Sec2/Barcode1 4018412676238		Stroboskopeffekt 0,9	Garantieprodukt nein
Sec2/Stück 5		Spektrumbild 	
Sec2/Abmessungen L=276 B=64 H=102 mm			
Sec2/Gewicht 55,00 g			
Tert/Type Transportkarton			
Tert/Barcode1 4018412676245			
Tert/Stück 60			
Tert/Abmessungen L=410 B=294 H=229 mm			
Tert/Gewicht 375,00 g			