


LED-Unterbauleuchten Armario, tint white






Artikelnummer: **404031**

Artikelnummer:	404031
Lichtfarbe:	tint white (2700-6500K) 2700 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	11,80 W
Energieverbrauch:	12 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	150x55x15 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412669148
Charge:	PO5752200554

Mit den smarten tint LED-Unterbauleuchten Armario white sorgst du in der Küche oder an Regalen für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die LED-Leuchten im 3er-Set lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. tint white sorgt für verschiedene Weißtöne und sorgt so immer genau für die richtige Stimmung. Wähle zwischen gedimmtem, warmweißem Licht für eine behagliche Atmosphäre zum Dinner oder tageslichtweißem Licht, das sich ideal zum Kochen eignet. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt ein seitlicher Leuchtstreifen für schönes, indirektes Licht in modernem Design. Wie du dein Licht steuerst, überlassen wir dabei dir. Starte zum Beispiel ganz einfach, ohne Internetzugang, über die tint Fernbedienung und stelle verschiedene Weißtöne sowie voreingestellte Lichtszenen ein: Ob belebendes Arbeitslicht, entspannter Sonnenuntergang oder beruhigendes Nachtlicht - tint ist sofort startklar und sorgt immer für die richtige Stimmung. Einfacher geht's nicht. Dank der intelligenten Dual-Chip-Technologie mit Zigbee und Bluetooth kannst du deine Beleuchtung wahlweise auch per Bluetooth über die kostenlose „tint Smart Light“ App steuern. Hierfür benötigst du keine weiteren Geräte und kannst sofort loslegen. Dank ZigBee 3.0 ist tint darüber hinaus in gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs. tint hört außerdem aufs Wort: Steuere dein Licht bequem per Amazon Alexa mit allen Echo-Geräten mit integriertem Zigbee Smarthome-Hub, zum Beispiel Echo 4. Generation oder Echo Plus.

- Smarte tint LED-Unterbauleuchten Armario, 3er-Set von MÜLLER-LICHT. Optimal in der Küche oder zum Beispiel als Regalbeleuchtung
- Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) für eine behagliche Atmosphäre zum Dinner bis zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) für ideales Arbeitslicht beim Kochen, seitlicher Leuchtstreifen sorgt für indirektes Licht in modernem Design
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar), Touch-Sensor zum einfachen Ein- und Ausschalten
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo (4. Generation), Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 10
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404031B</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412669148</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412669148</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=157 B=58 H=157 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>81,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412671943</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=167 B=168 H=133 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412671950</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>8</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=360 B=355 H=156 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>423,35 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	404031B	Barcode	4018412669148	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412669148	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=157 B=58 H=157 mm	Gewicht	81,00 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412671943	Stück	2	Abmessungen	L=167 B=168 H=133 mm	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412671950	Stück	8	Abmessungen	L=360 B=355 H=156 mm	Gewicht	423,35 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,29</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle</td><td>Lichtquelle mit EEK: F</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>12 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>11,80 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>52 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td colspan="2">Vorschaltgerät</td></tr> <tr><td>Type</td><td>XY12LF-120100VH-EW</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,29	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Gewichteter Verbrauch	12 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	11,80 W	Nom. Stromstärke	52 mA	Spannung Nominalwert	230 V	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Vorschaltgerät		Type	XY12LF-120100VH-EW	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,436</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,393</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabebeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>89 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white (2700-6500K)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>1050 lm</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtendaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,436	Farbwertanteil Y	0,393	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	≥80	Lichtausbeute Nominalwert	89 lm/W	Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1050 lm	Stroboskopeffekt	0,4	Spektrumbild		Leuchtendaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>55 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>73,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Unterbauleuchte</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>3x Leuchte Armario, Steckernetzteil, Steuerungseinheit mit Anschlusskabel, 2 Verbindungskabel 100 cm, 3 Montageclips, 6 Schrauben, 3 Magnete mit 3M-Klebeband, Bedienungsanleitung</td></tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	150 mm	Breite	55 mm	Höhe	15 mm	Gewicht	73,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	nein	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	3x Leuchte Armario, Steckernetzteil, Steuerungseinheit mit Anschlusskabel, 2 Verbindungskabel 100 cm, 3 Montageclips, 6 Schrauben, 3 Magnete mit 3M-Klebeband, Bedienungsanleitung
Artikelvariante	404031B																																																																																																																																		
Barcode	4018412669148																																																																																																																																		
Verpackungseinheit																																																																																																																																			
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																		
Produktverpackung																																																																																																																																			
Type	Colorbox																																																																																																																																		
Barcode1	4018412669148																																																																																																																																		
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																																		
Stück	1																																																																																																																																		
Abmessungen	L=157 B=58 H=157 mm																																																																																																																																		
Gewicht	81,00 g																																																																																																																																		
Gebindeverpackung																																																																																																																																			
Type	Innerbox																																																																																																																																		
Barcode1	4018412671943																																																																																																																																		
Stück	2																																																																																																																																		
Abmessungen	L=167 B=168 H=133 mm																																																																																																																																		
Transportverpackung																																																																																																																																			
Type	Transportkarton																																																																																																																																		
Barcode1	4018412671950																																																																																																																																		
Stück	8																																																																																																																																		
Abmessungen	L=360 B=355 H=156 mm																																																																																																																																		
Gewicht	423,35 g																																																																																																																																		
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																		
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,29																																																																																																																																		
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F																																																																																																																																		
Gewichteter Verbrauch	12 kWh/1000h																																																																																																																																		
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																																		
Leistungsaufnahme Nominalwert	11,80 W																																																																																																																																		
Nom. Stromstärke	52 mA																																																																																																																																		
Spannung Nominalwert	230 V																																																																																																																																		
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																																		
Vorschaltgerät																																																																																																																																			
Type	XY12LF-120100VH-EW																																																																																																																																		
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																																		
Farbwertanteil X	0,436																																																																																																																																		
Farbwertanteil Y	0,393																																																																																																																																		
Farbtemperatur	2700 K																																																																																																																																		
Farbwiedergabebeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																																		
Lichtausbeute Nominalwert	89 lm/W																																																																																																																																		
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)																																																																																																																																		
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1050 lm																																																																																																																																		
Stroboskopeffekt	0,4																																																																																																																																		
Spektrumbild																																																																																																																																			
Leuchtendaten																																																																																																																																			
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																																		
IP-Schutzart	20																																																																																																																																		
Memoryfunktion	ja																																																																																																																																		
Schutzklasse	II																																																																																																																																		
Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																			
Länge/Tiefe	150 mm																																																																																																																																		
Breite	55 mm																																																																																																																																		
Höhe	15 mm																																																																																																																																		
Gewicht	73,00 g																																																																																																																																		
Produktdaten																																																																																																																																			
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																		
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																																		
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																																		
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																																																		
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte																																																																																																																																		
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																		
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																		
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																		
Garantieprodukt	nein																																																																																																																																		
Lieferumfang	3x Leuchte Armario, Steckernetzteil, Steuerungseinheit mit Anschlusskabel, 2 Verbindungskabel 100 cm, 3 Montageclips, 6 Schrauben, 3 Magnete mit 3M-Klebeband, Bedienungsanleitung																																																																																																																																		