Artikelnummer: **20100334**

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60

Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**10 W**
Energieverbrauch:	**10 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**610x46x61 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412663429**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 60 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100334
Barcode Verpackungseinheit	4018412663429
Hersteller	Müller-Licht
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4018412663429
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	94,00 g
Colorbox/Abmessungen	L=657 B=66 H=51 mm
Innerbox/Barcode 1	4018412663436
Innerbox/Inhalt (Stück)	2
Innerbox/Gewicht	86,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=665 B=78 H=110 mm
Transportkarton/Barcode 1	4018412663443
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	467,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=685 B=245 H=250 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	 Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,54
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label
Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W
Nom. Stromstärke	80 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	900 lm
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	Nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	610 mm
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Gewicht	437,00 g
Produktdaten	
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein
Lieferumfang	Softlux DIM 60, Bedienungsanleitung, Montagematerial