

LED-Unterbauleuchten Arax 70 dico






Artikelnummer: **20300396**

Artikelnummer:	20300396
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	655x32x40 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894533299

- Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 70 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 70 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.
- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300396B	nein	< 6	655 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894533299	> 0,50	0,370	32 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: F	0,370	40 mm
Zolltarifnummer	ERP Anwendungsbereich	Farbtemperatur	Gewicht
94051098900	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	4000 K	240,00 g
Verpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
Colorbox/Barcode 1	7 kWh/1000h	≥15	Austausch stromlos
4004894533299	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	25000 h	≥80	Belüftung erforderlich
1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Colorbox/Gewicht	7 W	100 lm/W	Frostung
79,00 g	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Chemisch
Colorbox/Abmessungen	60 mA	neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur
L=748 B=51 H=64 mm	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	-10 °C
Innerbox/Barcode 1	220-240 V	700 lm	Maximale Umgebungstemperatur
4004894853007	Stromart	Spektrumbild	45 °C
Innerbox/Inhalt (Stück)	AC		Modell (Technisch)
2	Frequenz Nominalwert		LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Gewicht	50 Hz		Nicht in Reflektoren betreiben
71,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)		nein
Innerbox/Abmessungen	0,88		Inverkehrbringer
L=756 B=61 H=81 mm			Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1			Marke
4004894853014			Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)			CE Kennzeichnung
30			ja
Transportkarton/Gewicht			Garantieprodukt
650,00 g			5 Jahre
Transportkarton/Abmessungen			Garantiebedingungen
L=722 B=332 H=267 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
Recycling			