

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120 white



Artikelnummer: **20300518**

Artikelnummer:	20300518
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849505

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300518 Barcode 4004894849505 Verpackungseinheit Hersteller Müller-Licht Zolltarifnummer 94051098900 Verpackung Colorbox/Barcode 1 4004894849505 Colorbox/Inhalt (Stück) 1 Colorbox/Gewicht 201,00 g Colorbox/Abmessungen L=1234 B=66 H=65 mm Innerbox/Barcode 1 4004894851546 Innerbox/Inhalt (Stück) 2 Innerbox/Gewicht 156,00 g Innerbox/Abmessungen L=1242 B=135 H=72 mm Transportkarton/Barcode 1 4004894851553 Transportkarton/Inhalt (Stück) 12 Transportkarton/Gewicht 1025,00 g Transportkarton/Abmessungen L=1257 B=436 H=165 mm Umwelteigenschaften Triman-Kennzeichen WEEE-Produkt Recycling	Dimmbar mit externem Dimmer nein Elektrischer Leistungsfaktor > 0,90 Energieeffizienzklasse Lichtquelle mit EEK: F enthaltenen Lichtquelle ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label Gewichteter Verbrauch 30 kWh/1000h Lebensdauer Nominalwert 25000 h Leistungsaufnahme Nominalwert 30 W Nom. Stromstärke 137 mA Spannung Nominalwert 220-240 V Stromart AC Frequenz Nominalwert 50 Hz Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,62	Farbkonsistenz initial < 6 Farbwertanteil X 0,374 Farbwertanteil Y 0,374 Farbtemperatur 4000 K Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15 Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 Abstrahl-/Halbwertswinkel 160 ° Lichtausbeute Nominalwert 90 lm/W Lichtfarbe neutralwhite Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2700 lm Spitzenlichtstärke 600 cd Spektrumbild Leuchtdaten Enthält verbaute LED ja IP-Schutzart 20 Kabelende Direktanschluß Memoryfunktion Nein Schutzklasse I	Länge/Tiefe 1200 mm Breite 60 mm Höhe 60 mm Gewicht 1126,00 g Produktdaten Austausch stromlos nein Belüftung erforderlich nein Minimale Umgebungstemperatur -10 °C Maximale Umgebungstemperatur 45 °C Nicht in Reflektoren betreiben nein Inverkehrbringer Müller-Licht Marke Müller-Licht CE Kennzeichnung ja Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen Lieferumfang Basic 1/120 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial