Artikelnummer: **20300520**

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60 white

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**180 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**30 W**
Energieverbrauch:	**30 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**600x75x50 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849529**

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300520
Barcode Verpackungseinheit	4004894849529
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	94051098900
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4004894849529
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	104,00 g
Colorbox/Abmessungen	L=634 B=79 H=55 mm
Innerbox/Barcode 1	4004894851584
Innerbox/Inhalt (Stück)	2
Innerbox/Gewicht	100,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=644 B=171 H=62 mm
Transportkarton/Barcode 1	4004894851591
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	600,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=659 B=358 H=200 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label
Gewichteter Verbrauch	30 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W
Nom. Stromstärke	137 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Lichtausbeute Nominalwert	83 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2500 lm
Spitzenlichtstärke	500 cd
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Kabelende	Direktanschluß
Memoryfunktion	Nein
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	600 mm
Breite	75 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	745,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Basic 2/60 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial