





LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 15



Artikelnummer: **27700035**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 27700035 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 100 ° |
| Spannung/Stromart: | 3,7 V DC |
| Leistungsaufnahme: | 1,5 W |
| Energieverbrauch: | 2 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Abmessungen: | 153x64x18 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412656056 |

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|--|--|---|---|
| Artikelvariante 27700035 | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 153 mm |
| Barcode 4018412656056 | Elektrischer Leistungsfaktor > 1,10 | Farbwertanteil X 0,374 | Breite 64 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G | Farbwertanteil Y 0,374 | Höhe 18 mm |
| Hersteller Müller-Licht | ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label | Farbtemperatur 4000 K | Gewicht 90,00 g |
| Zolltarifnummer 94054231900 | Gewichteter Verbrauch 2 kWh/1000h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 | Produktarten |
| Verpackung | Lebensdauer Nominalwert 30000 h | Abstrahl-/Halbwertswinkel 100 ° | Austausch stromlos nein |
| Blister/Barcode 1 4018412656056 | Leistungsaufnahme Nominalwert 1,5 W | Lichtausbeute Nominalwert 67 lm/W | Belüftung erforderlich nein |
| Blister/Inhalt (Stück) 1 | Nom. Stromstärke 340 mA | Lichtfarbe neutralwhite | Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte |
| Blister/Gewicht 46,00 g | Spannung Nominalwert 3,7 V | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 100 lm | Nicht in Reflektoren betreiben nein |
| Blister/Abmessungen L=258 B=168 H=45 mm | Stromart DC | Spektrumbild  | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Innerbox/Barcode 1 4018412674708 | Verschiebungsfaktor (cos φ) 1,00 | Leuchtdaten | Marke Müller-Licht |
| Innerbox/Inhalt (Stück) 5 | Batteriedetails | Enthält verbaute LED ja | CE Kennzeichnung ja |
| Innerbox/Gewicht 100,00 g | Enthaltene Anzahl 1 | IP-Schutzart 20 | Garantieprodukt nein |
| Innerbox/Abmessungen L=260 B=180 H=181 mm | Enthaltener Typ Fest verbaut | Kabellänge 150 mm | Lieferumfang Mobina Sensor 15, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB-Kabel 15cm |
| Transportkarton/Barcode 1 4018412656063 | Sensordaten | Kabelmantel Kunststoff weiss | |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) 40 | Erfassungswinkel 100 ° | Memoryfunktion Nein | |
| Transportkarton/Gewicht 1340,00 g | Aktivitätsdauer 30 sec | Schutzklasse III | |
| Transportkarton/Abmessungen L=570 B=370 H=390 mm gen | Entfernung 3 m | | |
| Umwelteigenschaften | Dämmerungseinstellungen <10 lx | | |
| Triman-Kennzeichen  | | | |
| WEEE-Produkt  | | | |
| Recycling | | | |