





Artikelnummer: **300034**

Halogen Spezial 48W 230V G9 740lm 2900K DIM 2000h

Artikelnummer:	300034
Lichtfarbe:	warmwhite 2900 K
Lichtstrom:	740 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Energieverbrauch:	48 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	2000 h
Abmessungen:	14x45 mm
Sockel:	G9
Barcode:	4018412322456

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 3000348	Dimmbar mit externem Dimmer ja	Farbwertanteil X 0,449	Länge/Tiefe 14 mm
Barcode 4018412322456	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Farbwertanteil Y 0,409	Breite 14 mm
EPREL-Referenznummer 733389	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): G	Farbtemperatur 2900 K	Höhe 45 mm
Hersteller Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle - Label vorhanden	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 100	Gewicht 3,00 g
Zolltarifnummer 85392192900	Gewichteter Verbrauch 48 kWh/1000h	Lichtausbeute Nominalwert 15 lm/W	Produktdaten
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 2000 h	Lichtfarbe warmwhite	Austausch stromlos nein
Bliester/Barcode 1 4018412322456	Leistungsaufnahme Nominalwert 48 W	Lichtstrom Nominalwert 740 lm	Belüftung erforderlich nein
Bliester/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 209 mA	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 56 W	Frostung Chemisch
Bliester/Gewicht 7,00 g	Spannung Nominalwert 230 V	Spektrumbild 	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Bliester/Abmessungen L=80 B=150 H=18 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz		Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Tray/Barcode 1 4018412322463	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,54		Modell (Technisch) G9
Tray/Inhalt (Stück) 8			Nicht in Reflektoren betreiben nein
Tray/Gewicht 80,00 g			Sockel G9
Tray/Abmessungen L=167 B=90 H=152 mm			Inverkehrbringer Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1 4018412322470			Marke Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück) 288			CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Gewicht 855,00 g			Garantieprodukt nein
Transportkarton/Abmessungen L=565 B=531 H=322 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 