

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 WW






Artikelnummer: **400097**

Artikelnummer:	400097
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>105 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>500x29x10 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412326713</b>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D", ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 400097	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 500 mm
Barcode: 4018412326713	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,428	Breite: 29 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,391	Höhe: 10 mm
Zolltarifnummer: 94054099900	ERP Anwendungsbereich: Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Farbtemperatur: 3000 K	Gewicht: 115,00 g
<b>Verpackung</b>		Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥10	<b>Produktdaten</b>
Colorbox/Barcode 1: 4018412326713	Gewichteter Verbrauch: 8 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Austausch stromlos: nein
Colorbox/Inhalt (Stück): 1	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 105 °	Belüftung erforderlich: nein
Colorbox/Gewicht: 79,00 g	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Lichtausbeute Nominalwert: 75 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Colorbox/Abmessungen: L=560 B=74 H=49 mm	Nom. Stromstärke: 47 mA	Lichtfarbe: warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Innerbox/Barcode 1: 4018412326720	Spannung Nominalwert: 230 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 600 lm	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Inhalt (Stück): 2	Stromart: AC	Spektrumbild: 	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Innerbox/Gewicht: 122,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz		Inverkehrbringer: Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen: L=570 B=174 H=110 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88		Marke: Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1: 4018412326737	<b>Vorschaltgerät</b>		CE Kennzeichnung: ja
Transportkarton/Inhalt (Stück): 24	Typ: EBS0075A-1200625AG		Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Transportkarton/Gewicht: 1168,00 g		<b>Leuchtdaten</b>	Lieferumfang: Balic Sensor 50 WW, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Transportkarton/Abmessungen: L=592 B=515 H=246 mm		Enthält verbaute LED: ja	
<b>Umwelteigenschaften</b>		IP-Schutzart: 20	
Triman-Kennzeichen: 		Kabelart: 2x0,75²	
WEEE-Produkt: 		Kabelende: Hohlstecker 3,5(A)/1,35(I) mm	
		Kabellänge: 150 mm	
		Kabelmantel: Kunststoff schwarz	
		Memoryfunktion: Nein	
		Schutzklasse: II	