Artikelnummer: **400260**

LED-SMD/COB Reflektorform 5W 220-240V GU10 345lm 120° 2700K 10000h 3+1 Set

Artikelnummer:	400260
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	**345 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**120 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**5 W**
Energieverbrauch:	**5 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A bis G: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**10000 h**
Abmessungen:	**50x56 mm**
Sockel:	**GU10**
Barcode:	**4018412334275**

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Das MÜLLER-LICHT Essentials-Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT Essentials-LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	400260
Barcode Verpackungseinheit	4018412334275
EPREL-Referenznummer	899839
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	85395000000
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4018412334275
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	26,00 g
Colorbox/Abmessungen	L=53 B=205 H=60 mm
Shrink/Barcode 1	4018412334275
Shrink/Inhalt (Stück)	1
Transportkarton/Barcode 1	4018412334282
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	203,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=230 B=225 H=202 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	 Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	10000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W
Nom. Stromstärke	45 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,393
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtausbeute Nominalwert	69 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	345 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	32 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	50 mm
Breite	50 mm
Höhe	56 mm
Gewicht	18,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie	LED
Belüftung erforderlich	ja
Blendschutzschild	nein
Frostung	Chemisch
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Vernetzte Lichtquelle	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-GU10
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	GU10
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein