




Artikelnummer: **401037**





LED-SMD/COB Reflektorform 3.5W 12V GU5.3 230lm 2700K

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 401037 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 230 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 12 V ACDC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 3,5 W |
| Energieverbrauch: | 4 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 50x48 mm |
| Sockel: | GU5.3 |
| Barcode: | 4018412676405 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Artikelvariante | 401037 | Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Barcode | 4018412676405 | Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,40 |
| Verpackungseinheit | 4018412676405 | Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): G |
| EPREL-Referenznummer | 899990 | ERP Anwendungsbereich | Lichtquelle - Label vorhanden |
| Hersteller | Müller-Licht | Gewichteter Verbrauch | 4 kWh/1000h |
| Zolltarifnummer | 85395000000 | Lebensdauer Nominalwert | 25000 h |
| Verpackung | | Leistungsaufnahme Nominalwert | 3,5 W |
| Colorbox/Barcode 1 | 4018412676405 | Nom. Stromstärke | 486 mA |
| Colorbox/Inhalt (Stück) | 1 | Spannung Nominalwert | 12 V |
| Colorbox/Gewicht | 14,00 g | Stromart | ACDC |
| Colorbox/Abmessungen | L=52 B=51 H=120 mm | Frequenz Nominalwert | 50 Hz |
| Tray/Barcode 1 | 4018412676412 | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,92 |
| Tray/Inhalt (Stück) | 5 | | |
| Tray/Gewicht | 60,00 g | Lichttechnische Daten | Farbkonsistenz initial < 6 |
| Tray/Abmessungen | L=287 B=64 H=125 mm | | Farbwertanteil X 0,462 |
| Transportkarton/Barcode 1 | 4018412676429 | | Farbwertanteil Y 0,417 |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) | 60 | | Farbtemperatur 2700 K |
| Transportkarton/Gewicht | 435,00 g | | Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥50 |
| Transportkarton/Abmessungen | L=402 B=306 H=259 mm | | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥90 |
| Umwelteigenschaften | | | Lichtausbeute Nominalwert 66 lm/W |
| Triman-Kennzeichen |  | | Lichtfarbe warmwhite |
| WEEE-Produkt |  | | Lichtstrom Nominalwert 230 lm |
| |  | | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 23 W |
| | | | Spektrumbild  |
| | | | Produktmaße + Gewicht |
| | | | Länge/Tiefe 50 mm |
| | | | Breite 50 mm |
| | | | Höhe 48 mm |
| | | | Gewicht 20,00 g |
| | | | Produktdaten |
| | | | Austausch stromlos nein |
| | | | Beleuchtungstechnologie LED |
| | | | Belüftung erforderlich ja |
| | | | Minimale Umgebungstemperatur -20 °C |
| | | | Maximale Umgebungstemperatur 40 °C |
| | | | Modell (Technisch) LED-MR16 |
| | | | Nicht in Reflektoren betreiben ja |
| | | | Sockel GU5.3 |
| | | | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| | | | Marke Müller-Licht |
| | | | CE Kennzeichnung ja |
| | | | Garantieprodukt 3 Jahre Garantiebedingungen |