



Artikelnummer: **404005**

LED-SMD/COB Reflektorform tint Spot 4,7W GU10 350lm white+color ZB

Artikelnummer:	404005
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	350 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	38 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4,7 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	50x54 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412661593
Charge:	Eb0000001

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 4040058	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412661593	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,313	Breite 50 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,337	Höhe 54 mm
EPREL-Referenznummer 719050	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbtemperatur 6500 K	Gewicht 36,00 g
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥50	Produktdaten
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥90	Beleuchtungstechnologie LED
Prim/Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 38 °	Blendschutzschild nein
Prim/Barcode1 4018412661593	Leistungsaufnahme Nominalwert 4,7 W	Lichtausbeute Nominalwert 74 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Prim/Inhalt (Produkte) 1	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,00 W	Lichtfarbe tint white+color (1800-6500K+RGB)	Vernetzte Lichtquelle ja
Prim/Abmessungen L=95 B=55 H=187 mm	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,35 W	Lichtstrom Nominalwert 350 lm	Fernbedienung enthalten nein
Prim/Gewicht 71,00 g	Nom. Stromstärke 43 mA	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,96	Maximale Umgebungstemperatur 35 °C
Sec2/Type Innerbox	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 50 W	Modell (Technisch) LED-GU10
Sec2/Barcode1 4018412661609	Stromart AC	Nutzlichtstrom 90° 350 lm	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Sec2/Abmessungen L=236 B=102 H=167 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spitzenlichtstärke 600 cd	Sockel GU10
Tert/Type Transportkarton	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,90	Stroboskopeffekt 0,0	Inverkehrbringer Müller-Licht
Tert/Barcode1 4018412661616			Marke Müller-Licht
Tert/Abmessungen L=626 B=261 H=350 mm			Garantieprodukt nein
Tert/Gewicht 650,00 g			Lieferumfang GU10 Spot tint white+color
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			