



LED-SMD/COB Reflektorform tint Spot 4,7W GU10 350lm white+color ZB+BT



Artikelnummer: **404005**

Artikelnummer:	404005
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	345 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	38 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4,7 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	50x54 mm
Socket:	GU10
Barcode:	4018412661593
Charge:	PO5752300228

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank der intelligenten Dual-Chip-Technologie mit Zigbee und Bluetooth bist du bei der smarten Lichtsteuerung flexibel: Steuere tint ganz einfach per Bluetooth über die kostenlose „tint Smart Light“ App. Hierfür benötigst du keine weiteren Geräte und kannst sofort loslegen. Dank ZigBee 3.0 ist tint darüber hinaus in gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs. tint hört außerdem aufs Wort: Steuere dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio.

- tint LED-Reflektor GU10 white+color mit intelligenter Dual-Chip-Technologie: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 404005C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 50 mm
Barcode: 4018412661593	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,313	Breite: 50 mm
EPREL-Referenznummer: 1388534	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,337	Höhe: 54 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbtemperatur: 6500 K	Gewicht: 39,00 g
Verpackungsdaten			
Prim/Type: Colorbox	Gewichteter Verbrauch: 5 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥50	Produktdaten
Prim/Barcode1: 4018412661593	Lebensdauer Nominalwert: 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥90	Beleuchtungstechnologie: LED
Prim/Inhalt (Produkte): 1	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 38 °	Blendschutzschild: nein
Prim/Abmessungen: L=98 B=56 H=152 mm	Leistungsaufnahme Nominalwert: 4,7 W	Lichtausbeute Nominalwert: 74 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja
Prim/Gewicht: 69,00 g	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand: 0,14 W	Lichtfarbe: tint white+color (1800-6500K+RGB)	Vernetzte Lichtquelle: ja
Sec2/Type: Innerbox	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,15 W	Lichtstrom Nominalwert: 345 lm	Fernbedienung enthalten: nein
Sec2/Barcode1: 4018412661609	Nom. Stromstärke: 43 mA	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,96	Maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
Sec2/Abmessungen: L=242 B=103 H=167 mm	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 50 W	Modell (Technisch): LED-GU10
Tert/Type: Transportkarton	Stromart: AC	Nutzlichtstrom 90°: 350 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Tert/Barcode1: 4018412661616	Frequenz Nominalwert: 50/60 Hz	Spitzenlichtstärke: 650 cd	Socket: GU10
Tert/Abmessungen: L=626 B=258 H=352 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,90	Stroboskopeffekt: 0,0	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Tert/Gewicht: 500,00 g		Spektrumbild	Marke: Müller-Licht
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			CE Kennzeichnung: ja
			Garantieprodukt: nein
			Lieferumfang: tint GU10 white+color, Bedienungsanleitung
WEEE-Produkt			