

LED-SMD/COB Reflektorform tint Spot 4,7W GU10 350lm white+color ZB+BT





Artikelnummer: **404005**

Artikelnummer:	404005
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	345 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	38 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4,7 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	50x54 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412661593

Eindreihen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlcht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank der intelligenten Dual-Chip-Technologie mit Zigbee und Bluetooth bist du bei der smarten Lichtsteuerung flexibel: Steuere tint ganz einfach per Bluetooth über die kostenlose „tint Smart Light“ App. Hierfür benötigst du keine weiteren Geräte und kannst sofort loslegen. Dank ZigBee 3.0 ist tint darüber hinaus in gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs. tint hört außerdem aufs Wort: Steuere dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio.

- tint LED-Reflektor GU10 white+color mit intelligenter Dual-Chip-Technologie: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
404005C	nein	< 6	50 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412661593	> 0,50	0,313	50 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
1388534	(Skala A bis G): F	0,337	54 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	5 kWh/1000h	6500 K	39,00 g
Zolltarifnummer	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
85395200000	20000 h	≥50	Austausch stromlos
Verpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Barcode 1	0,9	≥90	Beleuchtungstechnologie
4018412661593	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	4,7 W	38 °	Belüftung erforderlich
1	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	Lichtausbeute Nominalwert	ja
Colorbox/Gewicht	0,14 W	74 lm/W	Blendschutzschild
69,00 g	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	Lichtfarbe	nein
Colorbox/Abmessungen	0,15 W	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Farblich abstimmbare Lichtquelle
L=98 B=56 H=152 mm	Nom. Stromstärke	Lichtstrom Nominalwert	ja
Innerbox/Barcode 1	43 mA	345 lm	Vernetzte Lichtquelle
4018412661609	Spannung Nominalwert	Lichtstromerhalt LED/OLED	ja
Innerbox/Inhalt (Stück)	220-240 V	0,96	Fernbedienung enthalten
4	Stromart	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	nein
Innerbox/Gewicht	AC	50 W	Maximale Umgebungstemperatur
56,00 g	AC	350 lm	35 °C
Innerbox/Abmessungen	50/60 Hz	Nutzlichtstrom 90°	Modell (Technisch)
L=242 B=103 H=167 mm	Frequenz Nominalwert	Spitzenlichtstärke	LED-GU10
Transportkarton/Barcode 1	50/60 Hz	650 cd	Nicht in Reflektoren betreiben
4018412661616	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,0	ja
Transportkarton/Inhalt (Stück)	0,90	Spektrumbild	Socket
48			GU10
Transportkarton/Gewicht			Inverkehrbringer
500,00 g			Müller-Licht
Transportkarton/Abmessungen			Marke
L=626 B=258 H=352 mm			Müller-Licht
Umwelteigenschaften			CE Kennzeichnung
Triman-Kennzeichen			ja
			Garantieprodukt
			nein
WEEE-Produkt			Lieferumfang
			tint GU10 white+color, Bedienungsanleitung