



Artikelnummer: **404019**




## LED-SMD/COB Kerzenform tint Candle 4,9W E14 470lm white+color ZB+BT

Artikelnummer:	404019
Lichtfarbe:	<b>tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K</b>
Lichtstrom:	<b>470 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>180 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>4,9 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A G F</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>38x106 mm</b>
Sockel:	<b>E14</b>
Barcode:	<b>4018412661623</b>

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlcht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank der intelligenten Dual-Chip-Technologie mit Zigbee und Bluetooth bist du bei der smarten Lichtsteuerung flexibel: Steuere tint ganz einfach per Bluetooth über die kostenlose „tint Smart Light“ App. Hierfür benötigst du keine weiteren Geräte und kannst sofort loslegen. Dank ZigBee 3.0 ist tint darüber hinaus in gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs. tint hört außerdem aufs Wort: Steuere dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio.

- tint LED-Kerzenform E14 white+color mit intelligenter Dual-Chip Technologie: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, Magenta SmartHome\*, Samsung SmartThings\* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub\*. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
<b>Artikelvariante</b> 404019C <b>Barcode</b> 4018412661623 <b>Verpackungseinheit</b> <b>EPREL-Referenznummer</b> 1388557 <b>Hersteller</b> Müller-Licht <b>Zolltarifnummer</b> 85395200000 <b>Verpackung</b> <b>Colorbox/Barcode 1</b> 4018412661623 <b>Colorbox/Inhalt (Stück)</b> 1 <b>Colorbox/Gewicht</b> 60,00 g <b>Colorbox/Abmessungen</b> L=92 B=48 H=151 mm <b>Innerbox/Barcode 1</b> 4018412661630 <b>Innerbox/Inhalt (Stück)</b> 4 <b>Innerbox/Gewicht</b> 62,00 g <b>Innerbox/Abmessungen</b> L=203 B=98 H=166 mm <b>Transportkarton/Barcode 1</b> 4018412661647 <b>Transportkarton/Inhalt (Stück)</b> 48 <b>Transportkarton/Gewicht</b> 650,00 g <b>Transportkarton/Abmessungen</b> L=619 B=220 H=351 mm <b>Umwelteigenschaften</b> <b>Triman-Kennzeichen</b>  <b>WEEE-Produkt</b>  	<b>Dimmbar mit externem Dimmer</b> nein <b>Elektrischer Leistungsfaktor</b> > 0,70 <b>Energieeffizienzklasse</b> (Skala A bis G): F <b>Gewichteter Verbrauch</b> 5 kWh/1000h <b>Lebensdauer Nominalwert</b> 20000 h <b>Lebensdauerfaktor LED/OLED</b> 0,9 <b>Leistungsaufnahme Nominalwert</b> 4,9 W <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand</b> 0,30 W <b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</b> 0,31 W <b>Nom. Stromstärke</b> 43 mA <b>Spannung Nominalwert</b> 220-240 V <b>Stromart</b> AC <b>Frequenz Nominalwert</b> 50/60 Hz <b>Verschiebungsfaktor (cos φ)</b> 0,90	<b>Farbkonsistenz initial</b> < 6 <b>Farbwertanteil X</b> 0,313 <b>Farbwertanteil Y</b> 0,337 <b>Farbtemperatur</b> 6500 K <b>Farbwiedergabeeigenschaft R9</b> ≥60 <b>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</b> ≥90 <b>Abstrahl-/Halbwertswinkel</b> 180 ° <b>Lichtausbeute Nominalwert</b> 96 lm/W <b>Lichtfarbe</b> tint white+color (1800-6500K+RGB) <b>Lichtstrom Nominalwert</b> 470 lm <b>Lichtstromerhalt LED/OLED</b> 0,96 <b>Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz</b> 40 W <b>Stroboskopeffekt</b> 0,1 <b>Spektrumbild</b>	<b>Länge/Tiefe</b> 38 mm <b>Breite</b> 38 mm <b>Höhe</b> 106 mm <b>Gewicht</b> 30,00 g <b>Produktdaten</b> <b>Austausch stromlos</b> nein <b>Beleuchtungstechnologie</b> LED <b>Belüftung erforderlich</b> ja <b>Blendschutzschild</b> nein <b>Farblich abstimmbare Lichtquelle</b> ja <b>Vernetzte Lichtquelle</b> ja <b>Fernbedienung enthalten</b> nein <b>Modell (Technisch)</b> LED-C35 <b>Nicht in Reflektoren betreiben</b> ja <b>Sockel</b> E14 <b>Inverkehrbringer</b> Müller-Licht <b>Marke</b> Müller-Licht <b>CE Kennzeichnung</b> ja <b>Garantieprodukt</b> nein <b>Lieferumfang</b> tint Kerze white+color, Bedienungsanleitung