






Artikelnummer: **404019**

## LED-SMD/COB Kerzenform tint Candle 4,9W E14 470lm white+color ZB+BT

Artikelnummer: 404019  
 Lichtfarbe: **tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K**  
 Lichtstrom: **470 lm**  
 Abstrahl-/Halbwertswinkel: **210 °**  
 Spannung/Stromart: **220-240 V AC 50 Hz**  
 Leistungsaufnahme: **4,9 W**  
 Energieverbrauch: **5 kWh/1000h**  
 Energieeffizienzklasse:   
 Dimmbar mit externem Dimmer: **nein**  
 Lebensdauer: **20000 h**  
 Abmessungen: **38x106 mm**  
 Sockel: **E14**  
 Barcode: **4018412661623**

### DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	404019C
Barcode	4018412661623
Verpackungseinheit	
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	85395200000
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4018412661623
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Innerbox/Barcode 1	4018412661630
Innerbox/Inhalt (Stück)	4
Transportkarton/Barcode 1	4018412661647
Transportkarton/Inhalt (Stück)	48
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	 Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,70
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,9 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,00 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,35 W
Nom. Stromstärke	43 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,313
Farbwertanteil Y	0,337
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥60
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90
Abstrahl-/Halbwertswinkel	210 °
Lichtausbeute Nominalwert	96 lm/W
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Lichtstrom Nominalwert	470 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	1,0
Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz	40 W
Stroboskopeffekt	0,0
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	38 mm
Breite	38 mm
Höhe	106 mm
Gewicht	31,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie	LED
Belüftung erforderlich	ja
Blendschutzschild	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Vernetzte Lichtquelle	ja
Fernbedienung enthalten	nein
Modell (Technisch)	LED-C35
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E14
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein
Lieferumfang	tint Kerze white+color, Bedienungsanleitung