

Artikelnummer: **404031**

LED-Unterbauleuchten Armaro, tint white

Artikelnummer:	404031
Lichtfarbe:	**tint white (2700-6500K) 2700 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**230 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**14 W**
Energieverbrauch:	**14 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**150x55x15 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412669148**
Charge:	*PRA0002095*

Mit den smarten tint LED-Unterbauleuchten Armaro white sorgst du in der Küche oder an Regalen für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die LED-Leuchten lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. tint white sorgt für verschiedene Weißtöne und sorgt so immer genau für die richtige Stimmung. Wähle zwischen gedimmtem, warmweißem Licht für eine behagliche Atmosphäre zum Dinner oder tageslichtweißem Licht, das sich ideal zum Kochen eignet. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt ein seitlicher Leuchtstreifen für schönes, indirektes Licht in modernem Design. Die Steuerung der smarten tint LED-Unterbauleuchten erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Samsung SmartThings*, Philips Hue* oder Amazon Alexa über Echo Plus. Darüber hinaus lassen sich die Leuchten über einen Touch-Button ganz einfach ein- und ausschalten. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter https://hey-tint.de/partner

- Smarte tint LED-Unterbauleuchten Armaro, 3er-Set von MÜLLER-LICHT. Optimal in der Küche oder zum Beispiel als Regalbeleuchtung
- Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) für eine behagliche Atmosphäre zum Dinner bis zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) für ideales Arbeitslicht beim Kochen, seitlicher Leuchtstreifen sorgt für indirektes Licht in modernem Design
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar), Touch-Sensor zum einfachen Ein- und Ausschalten
- Steuerbar per tint Fernbedienung (separat erhältlich) und/oder durch Einbindung in ein Smart Home System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter https://hey-tint.de/partner
- Einfach montierbar, wahlweise per Magnethalterung oder Schraubbefestigung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	404031
Barcode Verpackungseinheit	4018412669148
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4018412669148
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=60 B=160 H=165 mm
Prim/Gewicht	75,70 g
Sec2/Type	Innerbox
Sec2/Barcode1	4018412671943
Sec2/Stück	2
Sec2/Abmessungen	L=165 B=165 H=125 mm
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4018412671950
Tert/Stück	8
Tert/Abmessungen	L=357 B=361 H=146 mm
Tert/Gewicht	500,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,29
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	14 W
Nom. Stromstärke	52 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Vorschaltgerät	
Typ	EBS012B-1201000AG-P

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,393
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	36 lm/W
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	510 lm
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	ja
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	150 mm
Breite	55 mm
Höhe	15 mm
Gewicht	124,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Vernetzte Lichtquelle	ja
Fernbedienung enthalten	nein
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein
Lieferumfang	3x Leuchte Armaro, Steckernetzteil, Steuerungseinheit mit Anschlusskabel, 2 Verbindungskabel, 3 Montageclips, 6 Schrauben, 3 Magnete mit 3M-Klebeband, Bedienungsanleitung