

Artikelnummer: **404042**










LED-Outdoor Wegeleuchten tint LED-Leuchtkugel Calluna, 35 cm, white+color

Artikelnummer:	404042
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 2700 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9,5 W
Energieverbrauch:	0 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	350x320 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412672889

Mit tint setzt du deinen Garten richtig in Szene. Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in deinem Garten oder auf deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen. Die smarte tint Outdoor LED-Leuchtkugel Calluna white+color wird mit den mitgelieferten Erdspießen einfach auf dem Rasen oder im Beet platziert, und sorgt für interessante Lichtakzente. Neben verschiedenen Weißtönen stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Die Steuerung der smarten tint Outdoor LED-Leuchtkugel erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo Plus*. Gestalte deinen Garten ganz nach deinen Wünschen und tauche deine Terrasse in individuelles Licht: Verbringe um Beispiel einen entspannten Abend auf dem Balkon, der Terrasse oder der Veranda und lasse den Abend mit tint gemütlich ausklingen. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

- Smarte tint Outdoor LED-Leuchtkugel Calluna white+color von MÜLLER-LICHT. Für individuelles Stimmungslicht im Garten, ideal für Farbakzente zwischen Büschen, auf der Terrasse oder dem Rasen.
- Inklusive wechselbarem Leuchtmittel E27 tint „white+color“ (9,5 Watt, 806 lm) mit verschiedenen Weißtönen (1800-6500 K) und bis zu 16 Millionen Farben
- Steuerbar per tint Fernbedienung (separat erhältlich) und/oder durch Einbindung in ein Smart Home System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>
- Durchmesser 35 cm, Länge Anschlusskabel ca. 3 m, inkl. Erdspießen zur einfachen und sicheren Befestigung
- Spritzwassergeschützt (IP44) und für den Außenbereich geeignet

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten																																																																																																																														
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404042B</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412672889</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Zolltarifnummer</td><td>85395100000</td></tr> <tr><td colspan="2">Verpackung</td></tr> <tr><td>Colorbox/Barcode 1</td><td>4018412672889</td></tr> <tr><td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Colorbox/Gewicht</td><td>716,00 g</td></tr> <tr><td>Colorbox/Abmessungen</td><td>L=380 B=390 H=330 mm</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Barcode 1</td><td>4018412672896</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td><td>2</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Gewicht</td><td>820,00 g</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Abmessungen</td><td>L=394 B=400 H=684 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Umwelteigenschaften</td></tr> <tr><td>Triman-Kennzeichen</td><td></td></tr> <tr><td>WEEE-Produkt</td><td></td></tr> </table>	Artikelvariante	404042B	Barcode	4018412672889	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	Zolltarifnummer	85395100000	Verpackung		Colorbox/Barcode 1	4018412672889	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Colorbox/Gewicht	716,00 g	Colorbox/Abmessungen	L=380 B=390 H=330 mm	Transportkarton/Barcode 1	4018412672896	Transportkarton/Inhalt (Stück)	2	Transportkarton/Gewicht	820,00 g	Transportkarton/Abmessungen	L=394 B=400 H=684 mm	Umwelteigenschaften		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt		<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>Lichtquelle mit EEK: G</td></tr> <tr><td>enthaltene Lichtquelle</td><td></td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>9,5 W</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,88</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G	enthaltene Lichtquelle		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	9,5 W	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,436</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,393</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>240 °</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>806 lm</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtdaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>nein</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>44</td></tr> <tr><td>Kabelende</td><td>Konturenstecker CEE 7/17</td></tr> <tr><td>Kabellänge</td><td>3000 mm</td></tr> <tr><td>Kabelmantel</td><td>Gummi schwarz</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,436	Farbwertanteil Y	0,393	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	806 lm	Spektrumbild		Leuchtdaten		Enthält verbaute LED	nein	IP-Schutzart	44	Kabelende	Konturenstecker CEE 7/17	Kabellänge	3000 mm	Kabelmantel	Gummi schwarz	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>320 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1530,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Austausch stromlos</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Belüftung erforderlich</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-A60</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E27</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> </table>	Produktdaten		Länge/Tiefe	350 mm	Breite	350 mm	Höhe	320 mm	Gewicht	1530,00 g	Produktdaten		Austausch stromlos	ja	Beleuchtungstechnologie	LED	Belüftung erforderlich	ja	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	nein	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	35 °C	Modell (Technisch)	LED-A60	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	E27	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein
Artikelvariante	404042B																																																																																																																																
Barcode	4018412672889																																																																																																																																
Verpackungseinheit																																																																																																																																	
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																
Zolltarifnummer	85395100000																																																																																																																																
Verpackung																																																																																																																																	
Colorbox/Barcode 1	4018412672889																																																																																																																																
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																																																																																																																
Colorbox/Gewicht	716,00 g																																																																																																																																
Colorbox/Abmessungen	L=380 B=390 H=330 mm																																																																																																																																
Transportkarton/Barcode 1	4018412672896																																																																																																																																
Transportkarton/Inhalt (Stück)	2																																																																																																																																
Transportkarton/Gewicht	820,00 g																																																																																																																																
Transportkarton/Abmessungen	L=394 B=400 H=684 mm																																																																																																																																
Umwelteigenschaften																																																																																																																																	
Triman-Kennzeichen																																																																																																																																	
WEEE-Produkt																																																																																																																																	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G																																																																																																																																
enthaltene Lichtquelle																																																																																																																																	
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																																
Leistungsaufnahme Nominalwert	9,5 W																																																																																																																																
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																																
Stromart	AC																																																																																																																																
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																																																																
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88																																																																																																																																
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																																
Farbwertanteil X	0,436																																																																																																																																
Farbwertanteil Y	0,393																																																																																																																																
Farbtemperatur	2700 K																																																																																																																																
Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																																
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °																																																																																																																																
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)																																																																																																																																
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	806 lm																																																																																																																																
Spektrumbild																																																																																																																																	
Leuchtdaten																																																																																																																																	
Enthält verbaute LED	nein																																																																																																																																
IP-Schutzart	44																																																																																																																																
Kabelende	Konturenstecker CEE 7/17																																																																																																																																
Kabellänge	3000 mm																																																																																																																																
Kabelmantel	Gummi schwarz																																																																																																																																
Schutzklasse	II																																																																																																																																
Produktdaten																																																																																																																																	
Länge/Tiefe	350 mm																																																																																																																																
Breite	350 mm																																																																																																																																
Höhe	320 mm																																																																																																																																
Gewicht	1530,00 g																																																																																																																																
Produktdaten																																																																																																																																	
Austausch stromlos	ja																																																																																																																																
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																
Belüftung erforderlich	ja																																																																																																																																
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																																
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																																
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																																																
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																																																																
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C																																																																																																																																
Modell (Technisch)	LED-A60																																																																																																																																
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																																																																
Sockel	E27																																																																																																																																
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																
Garantieprodukt	nein																																																																																																																																