


LED-Panel-Leuchten tint LED-Panel Aris, white+color, 45x45



Artikelnummer: **404046**

Artikelnummer:	404046
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	450x59 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	PRA0004379

Mit dem quadratischen tint LED-Panel Aris white+color bringst du Stimmung in dein Zuhause. Setze mit dem rahmenlosen Panel ganz nach deinen Wünschen flexible und moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation zum Beispiel über die mitgelieferte tint Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt das smarte tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an der Decke oder Wand für Aufsehen. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie zum Beispiel Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- Rahmenloses tint LED-Panel Aris white+color, quadratisch 45x45 cm von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint Fernbedienung – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Direkte und indirekte Beleuchtung in der jeweils gewählten Lichtfarbe, stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
404046	nein	< 6	450 mm
Hersteller	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Müller-Licht	> 0,54	0,309	450 mm
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
Prim/Inhalt (Produkte)	24 kWh/1000h	0,335	59 mm
1	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
Prim/Stück	25000 h	6500 K	450,00 g
Prim/Abmessungen	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	Produktdaten
L=486 B=486 H=70 mm	24 W	≥90	Beleuchtungstechnologie
Sec2/Type	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Innerbox	195 mA	120 °	Farblich abstimmbare Lichtquelle
Sec2/Barcode1	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	ja
4018412673251	220-240 V	71 lm/W	Vernetzte Lichtquelle
Sec2/Stück	Frequenz Nominalwert	Lichtfarbe	ja
2	50 Hz	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Fernbedienung enthalten
Sec2/Abmessungen	Batteriedetails	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	ja
L=495 B=495 H=160 mm	Enthaltene Anzahl	1700 lm	Modell (Technisch)
Transportkarton	2	Spezialartikel	LED-Wand- und Deckenleuchte
Tert/Type	Batterie	nein	Inverkehrbringer
Transportkarton	AAA Panasonic	Leuchtdaten	Müller-Licht
Tert/Barcode1		Enthält verbaute LED	Müller-Licht
4018412673268		ja	Garantieprodukt
Tert/Stück		IP-Schutzart	nein
4		20	Lieferumfang
Tert/Abmessungen		Memoryfunktion	tint LED-Panel Aris, white+color, 45x45, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung
L=512 B=336 H=518 mm		Schutzklasse	
Tert/Gewicht		II	
16500,00 g			