

LED-Einbauleuchten tint Spotlights, white+color, 3x












Artikelnummer:	404051
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	19 W
Energieverbrauch:	19 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	88x43 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412675156

Artikelnummer: **404051**

Mit den tint LED-Spotlights white+color bringst du Stimmung in dein Zuhause. Setze mit den modernen Spots ganz nach deinen Wünschen Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen. Die smarten LED-Einbauspots lassen sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation z.B. über die separat erhältliche tint Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die separat erhältliche tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- Smarte tint LED-Spotlights white+color, 3 Stück von MÜLLER-LICHT für moderne Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) - voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen. Stufenlos dimmbar, z. B. per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>
- Einfache Montage: Bohrloch-Durchmesser 76 mm, Einbauhöhe 100 mm

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>Artikelvariante</td> <td>404051</td> </tr> <tr> <td>Barcode</td> <td>4018412675156</td> </tr> <tr> <td>Verpackungseinheit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hersteller</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Zolltarifnummer</td> <td>85395100000</td> </tr> <tr> <td>Verpackung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Barcode 1</td> <td>4018412675156</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Gewicht</td> <td>139,00 g</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Abmessungen</td> <td>L=322 B=102 H=86 mm</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Barcode 1</td> <td>4018412675163</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Inhalt (Stück)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Gewicht</td> <td>100,00 g</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Abmessungen</td> <td>L=328 B=220 H=94 mm</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Barcode 1</td> <td>4018412675170</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Gewicht</td> <td>830,00 g</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Abmessungen</td> <td>L=679 B=453 H=305 mm</td> </tr> <tr> <td>Umwelteigenschaften</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triman-Kennzeichen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WEEE-Produkt</td> <td></td> </tr> </table>	Artikelvariante	404051	Barcode	4018412675156	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	Zolltarifnummer	85395100000	Verpackung		Colorbox/Barcode 1	4018412675156	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Colorbox/Gewicht	139,00 g	Colorbox/Abmessungen	L=322 B=102 H=86 mm	Innerbox/Barcode 1	4018412675163	Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Innerbox/Gewicht	100,00 g	Innerbox/Abmessungen	L=328 B=220 H=94 mm	Transportkarton/Barcode 1	4018412675170	Transportkarton/Inhalt (Stück)	24	Transportkarton/Gewicht	830,00 g	Transportkarton/Abmessungen	L=679 B=453 H=305 mm	Umwelteigenschaften		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt		<table border="0"> <tr> <td>Dimmbar mit externem Dimmer</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Elektrischer Leistungsfaktor</td> <td>> 0,47</td> </tr> <tr> <td>Energieeffizienzklasse</td> <td>Lichtquelle mit EEK: G</td> </tr> <tr> <td>enthaltene Lichtquelle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewichteter Verbrauch</td> <td>19 kWh/1000h</td> </tr> <tr> <td>Lebensdauer Nominalwert</td> <td>25000 h</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td> <td>19 W</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td> <td>0,50 W</td> </tr> <tr> <td>Nom. Stromstärke</td> <td>105 mA</td> </tr> <tr> <td>Spannung Nominalwert</td> <td>220-240 V</td> </tr> <tr> <td>Stromart</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Frequenz Nominalwert</td> <td>50 Hz</td> </tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,47	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G	enthaltene Lichtquelle		Gewichteter Verbrauch	19 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	19 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Nom. Stromstärke	105 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	<table border="0"> <tr> <td>Farbkonsistenz initial</td> <td>< 6</td> </tr> <tr> <td>Farbwertanteil X</td> <td>0,309</td> </tr> <tr> <td>Farbwertanteil Y</td> <td>0,335</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur</td> <td>6500 K</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td> <td>≥80</td> </tr> <tr> <td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td> <td>45 °</td> </tr> <tr> <td>Lichtausbeute Nominalwert</td> <td>22 lm/W</td> </tr> <tr> <td>Lichtfarbe</td> <td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td> <td>425 lm</td> </tr> <tr> <td>Spitzenlichtstärke</td> <td>640 cd</td> </tr> <tr> <td>Spektrumbild</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leuchtendaten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enthält verbaute LED</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>IP-Schutzart</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Kabelende</td> <td>Direktanschluß</td> </tr> <tr> <td>Memoryfunktion</td> <td>ja</td> </tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,309	Farbwertanteil Y	0,335	Farbtemperatur	6500 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °	Lichtausbeute Nominalwert	22 lm/W	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	425 lm	Spitzenlichtstärke	640 cd	Spektrumbild		Leuchtendaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Kabelende	Direktanschluß	Memoryfunktion	ja	<table border="0"> <tr> <td>Produktdaten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beleuchtungstechnologie</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Vernetzte Lichtquelle</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Fernbedienung enthalten</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Modell (Technisch)</td> <td>LED-Downlight</td> </tr> <tr> <td>Inverkehrbringer</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Marke</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>CE Kennzeichnung</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Garantieprodukt</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Lieferumfang</td> <td>tint Spotlights, white+color, 3x, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Verteiler</td> </tr> </table>	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	nein	Modell (Technisch)	LED-Downlight	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	tint Spotlights, white+color, 3x, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Verteiler
Artikelvariante	404051																																																																																																																										
Barcode	4018412675156																																																																																																																										
Verpackungseinheit																																																																																																																											
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																										
Zolltarifnummer	85395100000																																																																																																																										
Verpackung																																																																																																																											
Colorbox/Barcode 1	4018412675156																																																																																																																										
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																																																																																																										
Colorbox/Gewicht	139,00 g																																																																																																																										
Colorbox/Abmessungen	L=322 B=102 H=86 mm																																																																																																																										
Innerbox/Barcode 1	4018412675163																																																																																																																										
Innerbox/Inhalt (Stück)	2																																																																																																																										
Innerbox/Gewicht	100,00 g																																																																																																																										
Innerbox/Abmessungen	L=328 B=220 H=94 mm																																																																																																																										
Transportkarton/Barcode 1	4018412675170																																																																																																																										
Transportkarton/Inhalt (Stück)	24																																																																																																																										
Transportkarton/Gewicht	830,00 g																																																																																																																										
Transportkarton/Abmessungen	L=679 B=453 H=305 mm																																																																																																																										
Umwelteigenschaften																																																																																																																											
Triman-Kennzeichen																																																																																																																											
WEEE-Produkt																																																																																																																											
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																										
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,47																																																																																																																										
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G																																																																																																																										
enthaltene Lichtquelle																																																																																																																											
Gewichteter Verbrauch	19 kWh/1000h																																																																																																																										
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	19 W																																																																																																																										
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W																																																																																																																										
Nom. Stromstärke	105 mA																																																																																																																										
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																										
Stromart	AC																																																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																										
Farbwertanteil X	0,309																																																																																																																										
Farbwertanteil Y	0,335																																																																																																																										
Farbtemperatur	6500 K																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																										
Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °																																																																																																																										
Lichtausbeute Nominalwert	22 lm/W																																																																																																																										
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)																																																																																																																										
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	425 lm																																																																																																																										
Spitzenlichtstärke	640 cd																																																																																																																										
Spektrumbild																																																																																																																											
Leuchtendaten																																																																																																																											
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																										
IP-Schutzart	20																																																																																																																										
Kabelende	Direktanschluß																																																																																																																										
Memoryfunktion	ja																																																																																																																										
Produktdaten																																																																																																																											
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																										
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																										
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																										
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																																										
Modell (Technisch)	LED-Downlight																																																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																																																										
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																										
Garantieprodukt	nein																																																																																																																										
Lieferumfang	tint Spotlights, white+color, 3x, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Verteiler																																																																																																																										