



Artikelnummer: **404070**


LED-Wand- und Deckenleuchten tint Nalo 1 Spot, white+color

Artikelnummer:	404070
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,2 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	130x90x165 mm
Socket:	
Barcode:	4018412681898
Charge:	PO5752100899

Mit der tint LED-Aufbauleuchte Nalo white+color bringst du die passende Atmosphäre in dein Zuhause. Die Nalo ist einzeln dreh- und schwenkbar, so dass du nach deinen Wünschen individuelle Lichtakzente setzen kannst, zum Beispiel das präzise Anleuchten eines Bilds. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder Installation zum Beispiel über die mitgelieferte tint Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie zum Beispiel Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem mit Amazon Alexa, zum Beispiel über Echo Plus oder Echo Studio. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt die Nalo durch den seitlichen Design-Lichtring für einen modernen Effekt.

- Smarte tint LED-Aufbauleuchte white+color von MÜLLER-LICHT für moderne Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Modernes, unverwechselbares Design, mit seitlichem Design-Lichtring und hochwertigem Metallgehäuse
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint Fernbedienung – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“; bis „Party“; individuell einstellbare Lichtgruppen
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie zum Beispiel der Echo Plus, Echo Studio oder Echo Show.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
404070	nein	< 6	130 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412681898	> 1,00	0,309	90 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4018412681898	enthaltene Lichtquelle	0,335	165 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: E	6500 K	596,00 g
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktarten
Prim/Type	6 kWh/1000h	≥80	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED
Prim/Barcode1	15000 h	115 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle
4018412681898	Leistungsaufnahme Nominalwert	tint white+color (1800-6500K+RGB)	ja
Prim/Inhalt (Produkte)	5,2 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Vernetzte Lichtquelle
1	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	600 lm	ja
Prim/Stück	0,40 W	Stroboskopeffekt	Fernbedienung enthalten
1	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	1,0	ja
Prim/Abmessungen	Nom. Stromstärke	Spektrumbild	Inverkehrbringer
L=147 B=97 H=180 mm	40 mA		Müller-Licht
Prim/Gewicht	Spannung Nominalwert	Spektrumbild	Marke
148,00 g	220-240 V		Müller-Licht
Sec2/Type	Stromart	Leuchtendaten	CE Kennzeichnung
Innerbox	AC	Enthält verbaute LED	ja
Sec2/Barcode1	Frequenz Nominalwert	IP-Schutzart	Garantieprodukt
4018412681904	50 Hz	20	nein
Sec2/Stück	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Memoryfunktion	Lieferumfang
2	0,90	ja	tint Nalo 1 Spot, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung
Sec2/Abmessungen	Batteriedetails	Schutzklasse	
L=205 B=158 H=193 mm	Enthaltene Anzahl	I	
Tert/Type	2		
Transportkarton	Batterie		
Tert/Barcode1	AAA Pairdeer		
4018412681911			
Tert/Stück			
4			
Tert/Abmessungen			
L=327 B=226 H=216 mm			
Tert/Gewicht			
250,00 g			