



## LED-SMD/COB Birnenform 6er-Set mit Fernbedienung 5.1W 220-240V GU10 350lm 36° glass tint white



Artikelnummer: **404112**

Artikelnummer:	404112
Lichtfarbe:	<b>tint white (2700-6500K) 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>350 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>5,1 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A G F</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x57 mm</b>
Sockel:	<b>GU10</b>
Barcode:	<b>4018412686459</b>
Charge:	

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Barcode	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
Verpackungseinheit	nein	< 6	50 mm
Hersteller	Elektrischer Leistungsfaktor	0,466	Breite
Müller-Licht	> 0,50	Farbwertanteil X	50 mm
Farbwertanteil Y	Energieeffizienzklasse	0,413	Höhe
Müller-Licht	(Skala A bis G): F	Farbtemperatur	57 mm
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch	2700 K	Gewicht
Prim/Type	5 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	58,00 g
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	≥90	Produktarten
Prim/Barcode1	25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Beleuchtungstechnologie
4018412686459	Leistungsaufnahme Nominalwert	36 °	LED
1	5,1 W	Lichtausbeute Nominalwert	Farblich abstimmbare Lichtquelle
	0,40 W	73 lm/W	ja
	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	Lichtfarbe	Vernetzte Lichtquelle
	0,45 W	tint white (2700-6500K)	ja
	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	Lichtstrom Nominalwert	Fernbedienung enthalten
	0,45 W	350 lm	ja
	Nom. Stromstärke	Nutzlichtstrom 90°	Maximale Umgebungstemperatur
	40 mA	350 lm	35 °C
	Spannung Nominalwert	Spitzenlichtstärke	Modell (Technisch)
	220-240 V	840 cd	LED-GU10
	Stromart	Spektrumbild	Nicht in Reflektoren betreiben
	AC		ja
	Frequenz Nominalwert		Sockel
	50/60 Hz		GU10
	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Inverkehrbringer
	0,92		Müller-Licht
			Marke
			Müller-Licht
			CE Kennzeichnung
			ja
			Garantieprodukt
			nein
			Lieferumfang
			6x tint GU10 Spot white+color, Fernbedienung, Bedienungsanleitung